

KONVERTOR PLANET FST-806B20

| | |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | 1 979 Kč |
| | (bez DPH: 1 636 Kč) |
| Běžná cena: | 2 177 Kč |
| Ušetříte: | 198 Kč |
| Kód zboží: | NETPLA1018 |
| Part No.: | FST-806B20 |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis**PLANET FST-806B20**

Fast Ethernet konvertor/přepínač 10/100Base-TX-100Base-FX pro komunikaci po jednom vlákně, WDM technologie, konektor SC simplexní. Dosah 20km. Vysílá na 1550nm, přijímá na 1310nm. Full duplex, singlemode. Full duplex, bridge, auto-MDI/MDX. Při samostatném užití DIP-switch pro nastavení auto/force speed, full/half, LLCF, LLR. Při nasazení v MC-1600MR/MC-1610MR plně spravovatelný dálkově. Protikus FST-806A20.

Konvertor s podporou inteligentních funkcí do sítí Fast Ethernet pro snadný přechod mezi metalickým a optickým vedením. WDM technologie, obousměrný přenos po jednom vlákně. Protikusem model FST-806A20 nebo jiný WDM konvertor. Zařízení pracuje zcela samostatně, ale je možné jej instalovat do konvertorového šasi s web managementem MC-1600MR/MC-1600MR48, MC-1610MR/1610MR48.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**Porty:**

1 x 100Base-TX, RJ-45

1 x 100Base-FX, SC konektor, dosah 20 km

Vysílá na 1550nm, přijímá na 1310nm

Soulad s normami: IEEE 802.3, IEEE 802.3u**Podpora přenosu:** JumboFrame 1k MAC adres**Podpora OAM:** ne**Napájení:** z externího adaptéru, 5V/2A DC, příkon 6,2W**Provozní teplota:** 0 až 50°C, vlhkost <90%**Rozměry:** 94 x 81 x 26 mm**Hmotnost:** 220 g**Lze instalovat do šasi:** MC-1600MR, MC-1600MR48, MC-1610MR, MC-1610MR48



[Celkový přehled konvertorů](#)



[Seznam funkcí](#)



[Manuál](#)



[Ostatní download](#)
