

GWL/ELERIX MC4-P



Cena celkem:

47 Kč

(bez DPH: 39 Kč)

Běžná cena:

52 Kč

Ušetříte:

5 Kč

Kód zboží:

SOPGWL0016

Part No.:

MC4-P

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

GWL/ELERIX MC4-P

Sada solárních konektorů **MC4 (male + female)** pro instalaci na solární kabely s průřezy od 2,5 do 6 mm a doporučeným proudem max. 16 A trvale.

Pro montáž konektoru na kabel využijte [tento instalační nástroj](#).

Výhody těchto konektorů MC4:

- Jednoduchá, rychlá a bezpečná instalace
- Vysoká mechanická odolnost
- Určeno pro vysoké proudy a napětí (30 A, 1000 DC)
- Minimální odpor kontaktů
- Robustní zapouzdření pro vysokou voděodolnost i vlhkotěsnost
- Materiály nejvyšší jakosti dle UL 94-V0 s širokým teplotním rozsahem od -40 °C to 90 °C, odolnost vůči povětrnostním vlivům i UV záření pro aplikace s životností více než 30 let.
- Testováno v laboratořích TUV, ETL

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ konektoru: MC4

Napětí: max. DC 1000 V

Doporučený trvalý proud: 16 A

Odpor na kontaktech: <0.3 mOhm

Pro průřezy vodičů: 2,5/4/6 mm² (14/12/10AWG)

Bezpečnostní třída: Class II

Krytí: IP65

Ohnivzdornost: UL94-V0

Izolační materiál: PPO

Materiál kontaktů: stříbřená měď

Provozní teplota: -40 až +85 °C

Certifikace: TUV, ETL