

TINYCONTROL PROUDOVÝ SENZOR DO 30A



Cena celkem:	219 Kč (bez DPH: 181 Kč)
Běžná cena:	241 Kč
Ušetříte:	22 Kč
Kód zboží:	NJSGWL0014
Part No.:	LANKON-073
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Tinycontrol proudový senzor do 30 A

Neinvazivní proudový transformátor SCT-013-030 **pro měření proudu nepřímou metodou**. Výstupní střídavé napětí je úměrné proudu v hlavním vodiči a je určen **pro LAN ovladač V3**.

Měření je nutné provádět pouze na jednom vodiči, a ne na celém kabelu, kde teče proud oběma směry. Senzor se připojuje na vstupy INPA1-4 a GND pro tyto vstupy. Je dodáván včetně 3,5 mm jack konektoru (samec), který je možné ustříhnout v požadované délce nebo k LAN ovladači připojit 3,5 mm jack konektor (samice) se zapojením viz fotky.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

AC rozsah proudu: 0-30 A (AC)

Maximální průměr měřeného vodiče: 12 mm

Zabudovaný vzorkovací odpor: 62 Ohm

Výstupní napětí střídavě: 0-1 V (AC)

Délka kabelu: 1 m

Hmotnost: 45 g

Způsob zapojení čidla k LAN ovladači v3 naleznete [v manuálu](#).