

## ASROCK X570 PHANTOM GAMING 4



Cena celkem:	<b>4 499 Kč</b> <b>(bez DPH: 3 718 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>4 949 Kč</b>
Ušetříte:	<b>450 Kč</b>
Kód zboží:	MBAR6800
Part No.:	X570 PHANTOM GAMING 4
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### ASRock X570 PHANTOM GAMING 4

#### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 2000 a 3000 (patice AM4)

#### Čipová sada

AMD X570

#### Paměť

4x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB

Dvoukanálová architektura paměti

CPU Ryzen (Matisse) podporuje 4066+ (OC)/ 3466 (OC)/ 3200/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

CPU Ryzen (Pinnacle Ridge a Picasso) podporuje 3466+ (OC)/ 3200 (OC)/ 2933/ 2667/ 2400/ 2133 MHz

Podpora ECC a non-ECC, bez vyrovnávací paměti

CPU Ryzen (Picasso) podporuje pouze non-ECC, bez vyrovnávací paměti (ECC podporováno jen u verzí PRO)

#### Sloty

2x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x16, x16/x4 režim)

CPU Ryzen (Pinnacle Ridge) podporuje 2x PCIe 3.0 v režimu x16, x16/x4

CPU Ryzen (Picasso) podporuje 2x PCIe 3.0 v režimu x8, x8/x4

2x PCIe 4.0 x1 slot

#### Grafika

Grafické výstupy na desce jsou funkční pouze při použití s procesory AMD Ryzen s integrovanou grafickou kartou Radeon Vega

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 30 Hz

1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

## **Multi-GPU**

Podpora AMD CrossFireX a Quad CrossFireX technologie

## **Úložišťe**

8x SATA 6 Gb/s

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10

1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2230/2242/2260/2280/22110 (podporuje SATA a PCIe režim)

1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2230/2242/2260/2280/22110 (podporuje PCIe režim)

CPU Ryzen (Matisse) podporuje PCIe 4.0 x4

CPU Ryzen (Pinnacle Ridge a Picasso) podporuje PCIe 3.0 x4

## **USB**

2x USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektor

10x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (6 portů na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

2x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) port na zadním panelu

## **Audio**

Realtek ALC1200 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Podpora Premium Blu-ray Audio

## **LAN**

1x Intel I211AT Gigabit LAN řadič

## **Interní konektory**

1x konektor pro sériový port

1x TPM konektor

1x SPI TPM konektor

2x Hyper M.2 slot, M Key

1x M.2 slot, E key pro Wi-Fi modul (není součástí)

1x konektor Power LED a reproduktoru

2x konektor RGB LED pásku

1x konektor adresovatelného LED pásku

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU/ pumpy vodního chlazení

3x 4-pin konektor ventilátoru skříně/ pumpy vodního chlazení

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin 12V napájecí konektor

1x audio konektor předního panelu

1x USB konektor AMD LED ventilátoru

1x 5-pin Thunderbolt AIC konektor

1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port)

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4x USB 3.2 Gen1 port)

## **Porty na zadním panelu**

1x PS/2 combo port klávesnice a myši

1x DisplayPort

1x HDMI

2x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)

6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

1x RJ-45 s LED

3x audio jack

## **Rozměry**

30,5 x 22,9 cm

ATX formát