

## EATON 9E1000I



|              |                                                |
|--------------|------------------------------------------------|
| Cena celkem: | <b>10 990 Kč</b><br><b>(bez DPH: 9 083 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>12 089 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>1 099 Kč</b>                                |
| Kód zboží:   | UPSE1227                                       |
| Part No.:    | 9E1000I                                        |
| Záruka:      | 24 měs.                                        |
| Stav:        | Nové zboží                                     |

## Popis

### Eaton 9E1000I

Vysoce výkonná on-line UPS s dvojitou konverzí Eaton 9E poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** pro infrastrukturu, průmysl a zdravotnictví, IT nebo telekomunikace. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě. Statický bypass umožňuje zachování provozu i v případě vnitřní poruchy. **Grafický LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 9E nabízí **sériové rozhraní, USB** a slot pro přídatnou kartu. UPS je také kompatibilní se softwarem Eaton IPM Editions, který umožňuje integrovat všechny hlavní operační systémy, vedoucí virtualizační prostředí a nástroje cloudové orchestrace.

Potřebujete poradit s výběrem toho nejvhodnějšího záložního zdroje? Využít můžete **Eaton UPS Selector**, který naleznete [ZDE](#).

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Všeobecné

**Konfigurace:** tower

**Typové číslo:** 9E1000I

**Zátěž (VA/W):** 1000/ 800

**Účinnost:** až 91 % v on-line režimu

**Uživatelské rozhraní:** LCD displej

**Komunikační porty:** 1x USB, 1x RS-232 (port USB a RS-232 nemohou být použity současně), 1x slot pro přídatnou kartu

**Rozměry:** 356 x 228 x 144 mm

**Hmotnost:** 9,5 kg

**Barva:** černá

#### Vstupní

**Připojení vstupu:** 1× IEC C14  
**Jmenovité napětí:** 208/220/230/240 V  
**Kmitočet:** 50/60 Hz  
**Kmitočtový rozsah:** 40–70 Hz

#### **Výstupní**

**Výstupní zásuvky:** 4× IEC C13  
**Účinník:** 0,8