

## CISCO FIREPOWER 1010 ASA



|              |                                                 |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Cena celkem: | <b>20 313 Kč</b><br><b>(bez DPH: 16 788 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>22 344 Kč</b>                                |
| Ušetříte:    | <b>2 031 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NARCSC1014                                      |
| Part No.:    | FPR1010-ASA-K9                                  |
| Záruka:      | 3 měs.                                          |
| Stav:        | Nové zboží                                      |

## Popis

### Cisco Firepower 1010 ASA

Firewall nové generace se službami **FirePOWER**. Nabízí propustnost **až 650 Mb/s** (NGFW i NGIPS), je vybaven **M.2 SSD diskem** o kapacitě **200 GB** a doplněný o **8 GB DDR4** paměti RAM. K dispozici je **8 x GbE RJ-45** s podporou **PoE+** na posledních dvou portech (od verze Firepower 6.5 a ASA verze 9.13). Lze jej spravovat skrze Cisco FirePOWER Management Center, která umožňuje dokonalý přehled nad celou sítí. Platformy řady 1000 používají software Cisco Firepower Threat Defense (FTD) a Cisco Adaptive Security Appliance (ASA).

### Specifikace výkonu a hlavní funkce:

- Firewall nové generace (NGFW): 650 Mbps
- Systém prevence narušení (NGIPS): 650 Mbps
- Maximální počet souběžných relací (s AVC): 100K
- Propustnost: Firewall (FW) + viditelnost a ovládání aplikací (AVC) (1024B): 650 Mbps
- Propustnost: FW + AVC + systém prevence narušení (IPS) (1024B): 650 Mbps
- Zabezpečení transportní vrstvy (TLS): 150 Mbps
- Propustnost IPsec VPN (1024B TCP s Fastpath): 300 Mbps
- Maximální počet VPN peerů: 75
- Propustnost brány firewall pro stavovou kontrolu: 2 Gbps
- Propustnost brány firewall pro stavovou kontrolu (multiprotocol): 1,4 Gbps
- Souběžná připojení brány firewall: 100000
- Nová připojení: 25000/s
- Propustnost IPsec VPN (test 450B UDP L2L): 500 Mbps

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozhraní:** 8 x GbE RJ-45, 2 x RJ-45 (konzole a management), 1 x miniUSB, 1 x USB 3.0

**Podpora PoE:** ano, PoE+ (od verze Firepower 6.5 a ASA verze 9.13)

**Wi-Fi:** ne

**Max. propustnost firewallu:** 650 Mbps

**Rozměry:** 205 x 199 x 46 mm

**Hmotnost:** 1,36 kg

---

[Záruční podmínky](#)