

XTEND SOLARMI LTN-40D-1



Cena celkem:	609 Kč (bez DPH: 503 Kč)
Běžná cena:	670 Kč
Ušetříte:	61 Kč
Kód zboží:	ELEGWL0037
Part No.:	LTN-40D-1
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Xtend Solarmi LTN-40D-1

1pólový jistič (charakteristika D) pro spolehlivou ochranu kabelů a vedení před přetížením a zkratem v obvodech s vyššími zkratovými proudy a **vypínací schopností 10 kA**.

- Určen **pro ochranu fotovoltaických zařízení**, jakou jsou například měniče GridFree
- **Charakteristika D:** pro jištění vedení elektrických obvodů se zařízeními, která způsobují vysoké proudové rázy. Zkratová spoušť nastavena na $(10 \div 20) I_n$ ($14 \div 28$ pro DC).
- Vypínací schopnost: **10 kA** dle ČSN EN 60 898
- Jmenovité napětí: **230/400 V**
- Krytí (s připojenými vodiči): **IP20**

Snadné připojení: Dvojitá svorka s pevnou přepážkou uprostřed a neztratitelným šroubem. Umožňuje připojení vodiče i propojovací lišty z obou stran přístroje.

Bezpečnost: Svorky jsou vybaveny posuvnými plastovými krytkami, které zvyšují ochranu před nebezpečným dotykem.

Připojení: Propojování jističů s proudovými chrániči LFE/LFN a OLI/OLE propojovací lištou nahoře i dole.

Montáž/demontáž na/z "U" lišty: Západky umožňují provést velice rychle montáž a demontáž, a to rukou bez nutnosti použití nástroje. Vysunutí/výměnu jističe z řady přístrojů propojených propojovací lištou nahoře nebo dole bez přerušení sousedních okruhů, resp. bez nutnosti lištu odejmout.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vypínací charakteristika: D

Krytí: IP20

Zkratová vypínací schopnost: 10 kA

Napětí AC: 230/400 V

Jmenovitý proud: 40 A

Rozměry: 89,8 x 76 x 17,6 mm

Barva: šedá