

## CISCO BUSINESS CBS250-16P-2G-EU



|              |   |
|--------------|---|
| Cena celkem: | <b>9 834 Kč</b><br><b>(bez DPH: 8 128 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>10 818 Kč</b>                              |
| Ušetříte:    | <b>983 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | NAPCSC1156                                    |
| Part No.:    | CBS250-16P-2G-EU                              |
| Záruka:      | 60 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

### Cisco Business CBS250-16P-2G-EU

**Spravovatelný PoE+ switch nabízející 16 portů GbE RJ-45, 2 sloty SFP pro uplink a napájecí PoE budget 120 W** (16 portů). Přepínací kapacita switche je **36 Gbps** a rychlost směrování činí **26,78 Mpps**.

- Snadná konfigurace a správa
- Spolehlivost a výkon
- Statické směrování vrstvy 3
- Podpora protokolu IPv6 a IP telefonie
- Flexibilní a kompaktní design
- Energetická účinnost
- Quality of Service (QoS)
- Detekce smyčky
- Diagnostika kabelů: rychle identifikujte a odstraňujte poruchy a zkratky síťových kabelů
- Napájení přes Ethernet (PoE 802.3af/at) + podpora Cisco prestandard (legacy) PoE
- 800 MHz ARM CPU, 256 MB Flash, 512 MB interní paměť (DRAM)
- Packet buffer 1,5 MB, 8K MAC adres, podpora Jumbo frame 9 kB

S Cisco Business 250 Series Smart Switches můžete dosáhnout podnikového výkonu a zabezpečení sítě, aniž byste museli platit za pokročilé síťové funkce, které nebudete používat. Pokud potřebujete spolehlivé řešení pro sdílení online zdrojů a připojení počítačů, telefonů a bezdrátových přístupových bodů, inteligentní přepínače řady Cisco Business 250 poskytují ideální řešení za dostupnou cenu.

Řada Cisco Business 250 je nová generace cenově dostupných inteligentních přepínačů, které kombinují vysoký výkon a spolehlivost sítě s kompletní sadou síťových funkcí, které potřebujete pro spolehlivou obchodní síť. Tyto výkonné přepínače Gigabit Ethernet s uplinkem Gigabit nebo 10 Gigabit Ethernet poskytují několik možností správy, propracované možnosti

zabezpečení a vyladěné funkce Quality of Service (QoS) a statické směrování Layer 3.

---

## **ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE**

**Porty:** 16x GbE RJ-45, 2x SFP slot, 1x mini USB typ B, 1x RJ-45 (konzole), 1x USB typ A

**PoE:** ano, 802.3af/at, napájecí výkon 120 W

**Kapacita switche:** 36 Gb/s

**Rychlost směrování:** 26,78 Mp/s

**Rozměry:** 297 x 268 x 44 mm

**Hmotnost:** 2,38 kg

---

[Záruční podmínky](#)