

XTENDLAN XL-FM131415P



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 6 147 Kč (bez DPH: 5 080 Kč) |
| Běžná cena: | 6 762 Kč |
| Ušetříte: | 615 Kč |
| Kód zboží: | NETXTE6453 |
| Part No.: | XL-FM131415P |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

XtendLan XL-FM131415P

PON ruční **měřič optického výkonu** s LCD displejem. Je určen pro vlnové délky **1310 nm, 1490 nm a 1550 nm**. Průchozí **útlum do 1,5 dB**. Napájení pomocí 3x AA baterie nebo adaptéru. Konektor **SC/PC**.

Jedná se o ruční měřič speciálně navržený pro měření optického výkonu pracovních vlnových délek v (GE)PON sítích. Měřič lze zapojit mezi OLT a ONU jednotky pro přímé měření za provozu. Možnost propojení s PC pomocí USB (načtení naměřených dat).

V balení je přiložený **USB kabel, brašna a certifikát**. Baterie a adaptér není součástí.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Vlastnosti měření

Rozsah měření: 1310 nm (+10 ~ - 35 dBm), 1490 nm (+10 ~ - 50 dBm), 1550 nm (+25 ~ - 45 dBm)

Průchozí útlum: do 1,5 dB

Přesnost: ± 0,2 dB (burst signál: ± 0,5 dB)

Paměť: 99 posledních měření

Fyzické vlastnosti

Konektor: SC/PC standardně (nebo na zakázku)

Displej: LCD

Napájení: napájecí adaptér nebo 3x nabíjecí AA baterie (adaptér ani baterie nejsou součástí balení)

Provozní teplota: -10 až +50 °C

Rozměry: 190 x 90 x 40 mm

Jak měřit optická vlákna pomocí power metru a VFL:

