

## ASROCK B650E TAICHI



Cena celkem:	<b>9 740 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 8 050 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>10 714 Kč</b>
Ušetříte:	<b>974 Kč</b>
Kód zboží:	MBASR0012
Part No.:	B650E TAICHI
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### ASRock B650E Taichi

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000 (patice AM5)

### Čipová sada

AMD B650

### Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB  
Podpora DDR5 až 6400+ (OC) MHz  
Dvoukanálová architektura paměti  
Podpora ECC/non-ECC, bez vyrovnávací paměti  
Podpora AMD Extended Profiles for Overclocking (EXPO)  
Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

### Sloty

#### AMD CPU

1x PCIe 5.0 x16 slot

#### AMD B650 čipová sada

1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

### Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz  
1x USB4 (USB typ C) port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz

## **Úložiště**

1x Blazing M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2230/2242/2260/2280/22110 (PCIe 5.0 x4 režim)  
2x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)  
4x SATA 6Gb/s port  
Podpora ASRock U.2 Kit  
Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro PCIe jednotky

## **USB**

1x USB4 (USB typ C) port na zadním panelu  
1x USB 3.2 Gen2x2 typ C port dostupný přes interní USB konektor  
3x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu  
10x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (8 portů na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)  
4x USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory

## **Audio**

Realtek ALC4082 Codec  
5.1kanálové High Definition Audio  
ESS SABRE9218 DAC pro přední panel  
Nahimic audio

## **LAN**

1x Killer E3100G 2,5Gigabit LAN řadič  
Podpora Killer DoubleShot Pro

## **WLAN/ Bluetooth**

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax  
Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)  
Podpora MU-MIMO  
Podpora Killer DoubleShot Pro  
Bluetooth

## **Interní konektory**

1x konektor SPI TPM  
1x konektor reproduktoru a Power LED  
1x konektor RGB LED pásku  
3x konektor adresovatelného LED pásku  
1x 4-pin konektor ventilátoru CPU  
1x 4-pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru vodního chlazení CPU  
6x 4-pin konektor ventilátoru skříně/ ventilátoru vodního chlazení CPU  
1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor  
2x 8-pin 12V napájecí konektor  
1x audio konektor předního panelu  
2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)  
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)  
1x USB 3.2 Gen2x2 typ C konektor předního panelu  
1x Dr. Debug s LED  
1x tlačítko Power s LED  
1x tlačítko Reset s LED

## **Porty na zadním panelu**

2x konektor Wi-Fi antény  
1x HDMI  
1x optický S/PDIF výstup  
1x USB4 (USB typ C)  
3x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ A  
8x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)  
1x RJ-45  
1x tlačítko Clear CMOS  
1x tlačítko BIOS Flashback  
2x audio jack

## **Rozměry**

30,5 x 26,7 cm

E-ATX formát