

ASRock Z790 PG-ITX/TB4



Cena celkem:

8 188 Kč

(bez DPH: 6 767 Kč)

Běžná cena:

9 006 Kč

Ušetříte:

819 Kč

Kód zboží:

MBASR0046

Part No.:

Z790 PG-ITX/TB4

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

ASRock Z790 PG-ITX/TB4

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 12. a 13. generace Intel Core/ Pentium Gold/ Celeron
Patice LGA1700

Čipová sada

Intel Z790

Paměť

2x DDR5 paměťový slot, podpora až 96 GB
Podpora DDR5 až 6800+ (OC) MHz
Podpora DDR5 5600 MHz nativně
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0

Sloty

1x PCIe 5.0 x16 slot

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz
1x DisplayPort port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz, 5K při 120 Hz
2x Thunderbolt 4 port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz (podporuje 1x 8K nebo 2x 4K displej)

Úložisko

Intel CPU

1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

Intel Z790 čipová sada

3x SATA 6Gb/s port

1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

1x Hyper M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (SATA a PCIe 4.0 x4 režim)

Podpora Intel Volume Management Device (VMD)

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 5 pro SATA i M.2 NVMe jednotky

USB

2x Thunderbolt 4 port na zadním panelu

1x USB 3.2 Gen 2x2 typ C port dostupný přes interní USB konektor

6x USB 3.2 Gen2 typ A port na zadním panelu

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor

2x USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektor

Audio

Realtek ALC4082 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

Nahimic Audio

LAN

1x Killer E3100X 2,5Gigabit LAN řadič

Podpora Killer DoubleShot Pro

WLAN/ Bluetooth

Intel Wi-Fi 6E

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Podpora MU-MIMO

Bluetooth

Interní konektory

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1x 8-pin 12V napájecí konektor

1x konektor RGB LED pásku

1x konektor adresovatelného LED pásku

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU/ ventilátoru pumpy vodního chlazení

1x 4-pin konektor ventilátoru skříně

1x audio konektor předního panelu

1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port)

1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C konektor předního panelu

1x tlačítko Clear CMOS

Porty na zadním panelu

2x konektor Wi-Fi antény

1x HDMI

1x DisplayPort

2x Thunderbolt 4

6x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ A

1x RJ-45

2x audio jack

1x optický S/PDIF výstup

Rozměry

17 x 17 cm

Mini-ITX formát