

UBIQUITI UNIFI PROTECT G5 BULLET



Cena celkem:	3 618 Kč (bez DPH: 2 990 Kč)
Běžná cena:	3 979 Kč
Ušetříte:	362 Kč
Kód zboží:	IPKUBT1028
Part No.:	UVC-G5-Bullet
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi Protect G5 Bullet

Kamera **UniFi Protect G5 Bullet** poskytuje čistý a ostrý obraz v **rozlišení 2688 x 1512 při 30 fps** s nočním přívitem. Kamera podporuje aktivní **PoE napájení (37-57 V DC)**.

Kamera obsahuje **integrováný mikrofon** pro záznam zvuku. Praktický držák umožňuje umístění ve 3 osách a přesné zaměření do monitorované oblasti.




Balení neobsahuje PoE injektor.

- 5 Mpx CMOS senzor (4 Mpx video)
- Úhel záběru: 84,4° horizontálně, 45,4° vertikálně, 99,8° diagonálně
- IR přívít (noční režim)

- Videokomprese H.264
- Mikrofon (Ize softwarově vypnout)
- Krytí IPX4 + IK04 (antivandal)
- PoE napájení
- Správa skrze aplikaci UniFi Protect (verze 2.2.7 nebo 2.7.18 a novější (web) / 1.10.0 a novější (chytrý telefon))

Kamera je součástí produktové řady **UniFi Protect**, kde je největší předností centralizovaná správa všech zařízení v jediném softwaru. Software UniFi Protect je předinstalovaný na serveru **UniFi Protect NVR** (IPZUBT1003) pro Full HD záznam až 50 kamer, **UniFi Cloud Key Gen2 Plus** (NAOUBT1019) pro záznam až 15 kamer nebo **UniFi Dream Machine PRO** (NAAUBT1121) pro záznam až 32 kamer. Výhoda serverů je, že spolupracují s aplikacemi pro mobilní zařízení, díky tomu můžete mít váš kamerový systém neustále pod dohledem.*



[Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s Androidem](#)



[Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s iOS](#)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozlišení snímače: 5 Mpx
Snímací čip: 5 Mpx CMOS senzor (4 Mpx video)
Maximální rozlišení: 2688 x 1512 px
Snímková rychlost: max. 30 fps
IR přísvit: ano, do 10 m
Objektiv: pevný
Rozhraní: 1x RJ-45 10/100 Mbps
Video komprese: H.264
Slot paměťových karet: ne
Audio: ano, mikrofon
Napájení: PoE 37-57 V DC
Pracovní teplota: -20 až +40 °C
Hmotnost: 225 g (315 g s držákem)
Rozměry: 75,5 x 75,5 x 74,4 mm

WDR (Wide Dynamic Range)

Kamery série G4, G5 a AI disponují True WDR technologií. Generace G3 a starší mají pouze digitální WDR (DWDR).

Při softwarovém zvýšení FPS (nad defaultní hodnotu) se WDR vypne kvůli limitu expozice.

**Samostatnou kameru bez nahrávacího serveru nelze konfigurovat ani spravovat v mobilních aplikacích. Na samostatné kamery lze přistupovat i přes webové rozhraní na IP adrese zařízení.*

Porovnání UBNT UniFi Protect G5 Bullet s G4 Bullet:



