

UBIQUITI UNIFI CAMERA AI THETA

Cena celkem:	8 417 Kč (bez DPH: 6 956 Kč)
Běžná cena:	9 258 Kč
Ušetříte:	842 Kč
Kód zboží:	IPKUBT1030
Part No.:	UVC-AI-Theta
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**Ubiquiti UniFi Camera AI Theta**

Unikátní bezpečnostní **PoE kamerový systém** určený pro profesionály v oblasti interiérového designu. Systém Theta **podporuje řadu objektivů** (od 360° až po teleskopické), které lze umístit do zdi nebo na stěnu/strop. Objektivy lze připojit z hlavní jednotky dodávanými kabely o délce 1 m nebo **až do vzdálenosti 30 metrů** při použití vlastních kabelů.

- 8 Mpx širokoúhlý objektiv 97,5° (H) pro montáž na stěnu (součástí dodávky)
- 12 Mpx objektiv typu rybí oko s úhlem záběru 360° pro montáž na strop (součástí dodávky)
- Obousměrný zvuk (samostatný audio modul)
- Pokročilý engine pro zpracování AI na dlouhé vzdálenosti (inteligentní detekce)
- Barevný LCM displej pro sledování stavu zařízení
- Správa pomocí aplikaci UniFi Protect (2.7.18 a novější (web) nebo 1.11.0 a novější (mobilní verze))

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 8 Mpx CMOS senzor (7,99 Mpx video), 12 Mpx CMOS senzor 360° (6,55 Mpx video)

Maximální rozlišení: 3264 × 2448 při 24 fps, 2560 × 2560 při 20 fps

Objektiv: pevný (97,5°), pevný (360°)

Síťové rozhraní: 1 × GbE RJ-45

Video komprese: H.264, MJPEG

Slot paměťových karet: ne

Audio: ano, mikrofon + reproduktor (samostatně prodejný modul)

Napájení: PoE 37-57 V DC

Pracovní teplota: -20 až +40 °C

Hmotnost: 330 g (rozbočovač/hub), 2 × 15 g (objektiv)

Rozměry: 140 × 70 × 38 mm (rozbočovač/hub)

WDR (Wide Dynamic Range)

Kamery série G4, G5 a AI disponují True WDR technologií. Generace G3 a starší mají pouze digitální WDR (DWDR). Při softwarovém zvýšení FPS (nad defaultní hodnotu) se WDR vypne kvůli limitu expozice.

Manuál (montážní návod):



<https://dl.ui.com/qig/uvc-ai-theta.pdf>
