

HIKVISION DS-3T0506HP-E/HS



Cena celkem:	2 632 Kč
	(bez DPH: 2 175 Kč)
Běžná cena:	2 895 Kč
Ušetříte:	263 Kč
Kód zboží:	IPKHIK0680
Part No.:	DS-3T0506HP-E/HS
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-3T0506HP-E/HS

Průmyslový nespravovatelný (unmanaged) **6portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí PoE výstup **3x 802.3af/at (max. 30 W/port)** a **1x 802.3bt (max. 60 W/port)** s celkovým výkonem **až 60 W**, přepětovou ochranu do 6 kV (pro PoE porty) a kapacitu **12 Gbps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 300 m při 10 Mb/s** (dle kvality kabeláže).

- 1x PoE výstup 802.3bt (max. 60 W/port)
- 3x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)
- Extend režim - přenos dat a napájení až na 300 m (Super PoE)
- Přepětová ochrana do 6 kV pro porty PoE
- Podpora standardů IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
- Metoda přepínání Store-and-Forward
- Bez ventilátorů (fanless) + kovové provedení
- Průmyslové provedení, rozsah teploty -30 °C až 65 °C

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Fyzické vlastnosti:

Porty: 4x RJ-45 1 Gb/s, 2x SFP 1 Gb/s

Paměť: 2k MAC adres

Kapacita switche: 12 Gb/s

Rychlost směrování: 8,928 Mpps

Provedení: desktop

Napájení: externí adaptér DC 48-57 V (max. 1,35 A)

Ochrana: přepětová ochrana 6 kV pro porty PoE
Provozní teplota: -30 až +65 °C, vlhkost do 95 %
Rozměry: 158 × 101,2 × 31,6 mm
Hmotnost: 0,38 kg

PoE funkce:

Celkový napájecí výkon: 60 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+), 802.3bt (PoE++), Hi-PoE

Počet injektorů: 1× až 60 W, 3× až 30 W

Pokročilé funkce:

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 300 m (teoretické maximum)
2. PoE watchdog pro automatickou detekci a restartování kamer, které nereagují