

MIKROTIK HAP AX LITE LTE6



Cena celkem:	2 237 Kč (bez DPH: 1 849 Kč)
Běžná cena:	2 461 Kč
Ušetříte:	224 Kč
Kód zboží:	NABMKR1199
Part No.:	L41G-2axD&FG621-EA
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MikroTik hAP ax lite LTE6

Cenově nejdostupnější domácí LTE přístupový bod - malý, rychlý a dostatečně silný, aby využil výkon RouterOS v7!

MikroTik hAP ax lite LTE6 je **Wi-Fi 6 (AX6000)** router se **4 gigabitovými RJ-45** porty a **integrováným LTE modemem** (CAT6 - přenos až 300 Mb/s). hAP ax lite je perfektním malým řešením, když musíte snížit náklady, ale nemůžete si dovolit obětovat výkon. Nejnovější bezdrátový **čip AX Gen6** umožňuje z tradičního bezdrátového spektra 2,4 GHz vymáčkout maximum! V závislosti na vašem celkovém nastavení můžete očekávat zvýšení rychlosti až o 90 %!

- Integrovaný LTE Cat6 modem FG621-EA (300 Mb/s) & podpora agregace operátorů.
- Velmi vhodné pro škálovatelné instalace, jako jsou např. hotely nebo kanceláře.
- Atraktivní cena, kompaktní rozměry a bohatá sada funkcí.
- Kompletně přepracovaný design.
- 256 MB RAM, 128 MB NAND úložiště, ARM CPU 800 MHz (Qualcomm IPQ-5010), 4x Gigabit Ethernet port, duální bezdrátové (dual-chain) připojení, až 4,3 dBi zisk integrovaných antén.
- Standard 802.11ax přináší až o 90 % vyšší rychlost v pásmu 2,4 GHz!

Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Nevíte jaký model vybrat? Podívejte se na tuto **srovnávací tabulku**, kde najdete i další informace, které Vám s

výběrem pomohou.

- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall**, **Queues**, **NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: Qualcomm IPQ-5010 (2jádrový, 800 MHz)

Standard: 802.11b/g/n/ax, LTE Cat6

Frekvence Wi-Fi: 2,4 GHz

Porty: 4× GbE RJ-45, 1× SIM slot (micro SIM)

Podpora PoE: ne

Operační systém: RouterOS v7 (licence L4)

Rozměry: 124 × 100 × 54 mm

Užitečné odkazy:



[Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)



[Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)



[Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)



[Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)



[Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall](#)



[Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)



[Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)



[Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)
