

TP-LINK VIGI C540V



Cena celkem:	4 499 Kč
	(bez DPH: 3 718 Kč)
Běžná cena:	4 949 Kč
Ušetříte:	450 Kč
Kód zboží:	TPLVIC0026
Part No.:	VIGI C540V
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

TP-Link VIGI C540V

4megapixelová IP duální kamera nabízí snímač **1/3" CMOS** s rozlišením **2560 x 1440** obrazových bodů, **citlivost 0,005 lux (barevně)** a podporu **DWDR**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci TP-Link VIGI** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Spolehlivý systém nočního vidění zajišťuje, že kamera funguje dobře i za špatných světelných podmínek a zaznamenává dění pro budoucí kontrolu. Dva způsoby napájení vám poskytnou nejen větší pohodlí, ale také mimořádně usnadní zapojení.

- **Vysoké rozlišení 4 Mpx:** Více než dost pixelů na to, aby kamera zachytila některé diskrétnější detaily.
- **3x zoom:** Umožňuje bližší pozorování objektů v rozsáhlých oblastech, přibližování probíhá okamžitě, bez zpoždění a přetahování obrazu.
- **Duální varifokální objektiv:** Spolehlivě pokryje každý úhel.
- **Aktivní odstrašení:** Vestavěná siréna a světla okamžitě odradí možné vetřelce.
- **Nepřetržitě barevné snímání:** Díky objektivu s velkou clonou, velmi citlivému snímači a 4 připojeným doplňkovým světlům snímá 24 hodin denně barevné detaily i v černočerných podmínkách.
- **Inteligentní detekce:** Přijímejte oznámení a kontrolujte videokanály, když někdo překročí hranici, vstoupí do nastavené oblasti nebo překáží kameře.
- **Chytré kódování H.265+:** Kamery přenášejí komprimovaný křišťálově čistý obraz, aniž by využívaly další šířku pásma, a šetří tak místo na disku, snižují zatížení sítě a náklady na monitorování – to vše bez snížení kvality obrazu.
- **IP66 voděodolnost:** Spolehlivé krytí IP66 pro stabilní venkovní provoz.
- **PoE/12 V DC:** Dva způsoby napájení vám nejen poskytnou více pohodlí, ale také výrazně usnadní kabeláž.
- **Flexibilní správa a úložiště:** Převzmete plnou kontrolu nad svým zabezpečením prostřednictvím čtyř způsobů správy: webového uživatelského rozhraní, uživatelského rozhraní NVR, aplikace VIGI a nástroje VIGI Security Manager.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 2 × 4,0 Mpx
Snímací čip: 1/3" CMOS, progresivní sken
Maximální rozlišení: 2560 × 1440 px
Snímková rychlost: 25/30 fps
IR přísvit: ano, do 30 m
LED přísvit: ano, do 30 m
Úhel záběru: 4-12 mm: 84° horizontálně, 46° vertikálně, 100° diagonálně

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1 × RJ-45
Video komprese: H.265+, H.265, H.264+, H.264
Slot paměťových karet: ano, microSD slot (max. 256 GB)
Audio: 1 × audio vstup, 1 × audio výstup, vestavěný mikrofon i reproduktor

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V (zdroj není součástí balení), PoE 802.3at, spotřeba max. 16 W
Pracovní teplota: -30 až +60 °C
Rozměry: 139 × 136 × 107 mm