

DELL POWEREDGE T150



| | |
|--------------|---|
| Cena celkem: | 49 498 Kč (bez DPH: 40 907 Kč) |
| Běžná cena: | 54 448 Kč |
| Ušetříte: | 4 950 Kč |
| Kód zboží: | SVD202470 |
| Part No.: | 3CHHT-CTO-06 |
| Záruka: | 36 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Dell PowerEdge T150

Výkonný jednosocketový server v provedení Mini Tower pro malé nebo domácí kanceláře a malé a střední podniky – pro konsolidaci dat a rychlejší práci aplikací.

Poznámka: Pokud uvažujete o provozování serverového OS Linux, ujistěte se, že Váš operační systém podporuje nasazení nad on-board SATA řadičem, který tento server obsahuje.

Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky ProSupport on-site next business day.

Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoliv po celé ČR následující pracovní den.

Nemusí to být ani v sídle firmy – můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.

Stačí zavolat na tel. číslo 225 308 649, popř. mobil 778 440 533, nahlásit výrobní číslo a závadu a DELL již vše zařídí.

V tomto serveru jsou disky/SSD napojené na on-board SATA řadič.

Tento server nedisponuje HW řadičem, tudíž tento konkrétní server není vhodný pro virtualizaci.

Pokud hledáte server pro virtualizaci, musí mít HW řadič, hledejte servery s řadičem H355, H745, H755, H965.

V případě jakýchkoliv dotazů prosíme kontaktujte naše produkt manažery na adrese dell@100mega.cz.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Procesor: Intel Xeon E-2314

Velikost operační paměti: 16 GB (1× 16 GB) DDR4

HDD kapacita: 2× 480 GB SSD, 2× 4 TB SATA (7200 ot./min)

Optická mechanika: ne

Operační systém: bez OS

Provedení skříně: Tower

Diskové pozice

Až čtyři 3,5" disky SAS/SATA

Komunikace: 2x RJ-45 (Broadcom 5720 DP)

Vzdálená správa: iDRAC9 Basic 15G

Sloty

1x PCIe x16 (konektor x16)

2x PCIe x4 (konektor x8)

1x PCIe x1

Podrobný popis konfigurace

Šasi 4x 3,5" disky

Procesor Intel Xeon E-2314 (2,8 GHz, Turbo 4,5 GHz, 8 MB Cache, 4C/4T, 65 W)

Operační paměť 16 GB (1x 16 GB) 3200 MHz UDIMM ECC

Pevný disk 2x 4 TB SATA 3,5" (7200 ot./min)

SSD disk 2x 480 GB SATA, Read Intensive, ISE, 6Gbps, 512e, 2.5" ve 3.5" rámečku, Cabled

Bez grafické karty

Síť 2x 1GbE LAN, integrovaná na desce

Vzdálená správa iDRAC9 Basic 15G

Trusted Platform Module 2.0

Zdroj 1x 300 W

Záruka 3 roky, ProSupport on-site next business day

Barva černá

Dell EMC PowerEdge T150 - instalační a servisní manuál:



[PowerEdge T150 \(Installation and Service Manual\)](#)

3 roky bez starostí

24x7 proaktivní a prediktivní podpora pro hardware a software

| | | | |
|--|--|--|--|
| | Nepřetržitý a okamžitý přístup k technické podpoře. | | Proaktivní a prediktivní podpora s automatizovaným vytvářením případů s včasnými oznámeními. |
| | Podpora na místě do dalšího pracovního dne nebo již do 4 hodin s úrovní služby on-site response. | | Incident Manager pro případy Severity 1 je přiřazen k případu, aby řešil problém až do jeho vyřešení. |
| | Samostatné založení a správa případů prostřednictvím služby TechDirect. | | Spolupráce s třetími stranami v oblasti hardwaru a softwaru. |
| | CloudIQ Cybersecurity Assessment průběžně monitoruje bezpečnostní konfigurace a upozorňuje na rizika a předkládá doporučení. | | Prediktivní detekce hardwarových anomálií, která v případě předpokládané poruchy vygeneruje servisní požadavek za vás. |

ProSupport