

## DELL POWEREDGE T150



|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Cena celkem: | <b>46 531 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 38 456 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>51 185 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>4 653 Kč</b>             |
| Kód zboží:   | SVD202980                   |
| Part No.:    | 3CHHT-CTO-13                |
| Záruka:      | 36 měs.                     |
| Stav:        | Nové zboží                  |

## Popis

### Dell PowerEdge T150

Výkonný jednosocketový server v provedení Mini Tower pro malé nebo domácí kanceláře a malé a střední podniky – pro konsolidaci dat a rychlejší práci aplikací.

*Poznámka: Pokud uvažujete o provozování serverového OS Linux, ujistěte se, že Váš operační systém podporuje nasazení nad on-board SATA řadičem, který tento server obsahuje.*

Na tento produkt je poskytována záruka 3 roky ProSupport on-site next business day.

Oprava v rámci tohoto záručního servisu probíhá kdekoliv po celé ČR následující pracovní den.

Nemusí to být ani v sídle firmy – můžete být na dovolené, na služební cestě, nezáleží na tom.

Stačí zavolat na tel. číslo 225 308 649, popř. mobil 778 440 533, nahlásit výrobní číslo a závadu a DELL již vše zařídí.

V tomto serveru jsou disky/SSD napojené na on-board SATA řadič.

Tento server nedisponuje HW řadičem, tudíž tento konkrétní server není vhodný pro virtualizaci.

Pokud hledáte server pro virtualizaci, musí mít HW řadič, hledejte servery s řadičem H355, H745, H755, H965.

V případě jakýchkoliv dotazů prosíme kontaktujte naše produkt manažery na adrese [dell@100mega.cz](mailto:dell@100mega.cz).

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Procesor:** Intel Xeon E-2314

**Velikost operační paměti:** 16 GB (1× 16 GB) DDR4

**HDD kapacita:** 2× 480 GB SSD, 2× 960 GB SSD

**Optická mechanika:** ne

**Operační systém:** bez OS

**Provedení skříně:** Tower

**Diskové pozice**

Až čtyři 3,5" disky SAS/SATA

**Komunikace:** 2× RJ-45 (Broadcom 5720 DP)

**Vzdálená správa:** iDRAC9 Basic 15G

#### Sloty

1× PCIe x16 (konektor x16)

2× PCIe x4 (konektor x8)

1× PCIe x1

---

#### Podrobný popis konfigurace

Šasi 4× 3,5" disky

Procesor Intel Xeon E-2314 (2,8 GHz, Turbo 4,5 GHz, 8 MB Cache, 4C/4T, 65 W)

Operační paměť 16 GB (1× 16 GB) 3200 MHz UDIMM ECC

SSD disky 2× 480 GB 2,5", 2× 960 GB 2,5"

Bez grafické karty

Síť 2× 1GbE LAN, integrovaná na desce

Vzdálená správa iDRAC9 Basic 15G

Trusted Platform Module 2.0

Zdroj 1× 300 W

Záruka 3 roky, ProSupport on-site next business day

Barva černá

---

#### Dell EMC PowerEdge T150 - instalační a servisní manuál:



[PowerEdge T150 \(Installation and Service Manual\)](#)

---



# 3 roky bez starostí

## 24x7 proaktivní a prediktivní podpora pro hardware a software

|                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                     |                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Nepřetržitý a okamžitý přístup k technické podpoře.                                                                          |  | Proaktivní a prediktivní podpora s automatizovaným vytvářením případů s včasnými oznámeními.                           |
|  | Podpora na místě do dalšího pracovního dne nebo již do 4 hodin s úrovní služby onsite response.                              |  | Incident Manager pro případy Severity 1 je přiřazen k případu, aby řešil problém až do jeho vyřešení.                  |
|  | Samostatné založení a správa případů prostřednictvím služby TechDirect.                                                      |  | Spolupráce s třetími stranami v oblasti hardwaru a softwaru.                                                           |
|  | CloudIQ Cybersecurity Assessment průběžně monitoruje bezpečnostní konfigurace a upozorňuje na rizika a předkládá doporučení. |  | Prediktivní detekce hardwarových anomálií, která v případě předpokládané poruchy vygeneruje servisní požadavek za vás. |

ProSupport