

FST ABC-1230D



Cena celkem:	3 654 Kč (bez DPH: 3 020 Kč)
Běžná cena:	4 020 Kč
Ušetříte:	365 Kč
Kód zboží:	NABFST0008
Part No.:	ABC-1230D
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

FST ABC-1230D

Nabíječka určená k **nabíjení olověných akumulátorů** (zaplavené **WET** - údržbové i bezúdržbové, **AGM** - bezúdržbové se zasáknutým elektrolytem) pro různé účely: autobaterie, motobaterie, trakční i staniční (záložní) baterie.

- Plášť je vyroben z masivního leštěného hliníku
- Digitální ukazatel napětí, proudu a dalších hodnot
- Ventilátor pro lepší chlazení
- Ochrana proti přetížení a zkratu
- Pokročilé funkce časovačů a přednabíjení
- Integrovaná tavná pojistka 250 V/ 8 A

Ochrana

Přístroj je vybaven elektronickými ochrannými prvky:

Proti zkratu - dojde-li k náhodnému spojení obou svorek na výstupních kabelech, nabíječka se automaticky vypne.

Proti otočení polarity - zapojí-li uživatel k akumulátoru svorky nesprávně, tedy otočí polaritu, nabíječka se automaticky vypne.

Proti přetížení - je-li nabíječka provozována v náročných podmínkách, může dojít k jejímu přetížení, v takovém případě se automaticky vypne a přestane dodávat elektrickou energii.

Pozor! Nabíječka není konstruována k nabíjení jiných než olověných akumulátorů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovité nabíjecí napětí: 12 V

Hlavní nabíjecí napětí: 14,7 V ($\pm 0,1$ V)

Udržovací nabíjecí napětí: 13,7 V ($\pm 0,1$ V)

Jmenovitý nabíjecí proud: 30 A ($\pm 1,5$ A)

Jmenovité vstupní napětí: 220-240 V

Vstupní kmitočet: 50 Hz (± 3 Hz)

Příkon: 441 W

Účinnost: >85 %

Doporučená kapacita akumulátoru: 70-600 Ah

Chlazení: aktivní, automatické, ventilátor

Rozměry: 275 x 152 x 70 mm

Hmotnost: 2,4 kg

Barva: červená-černá

Nabíjecí charakteristika nabíječe ABC-1230D:

