

## DAHUA IPC-H2AP-0360B



Cena celkem:	<b>819 Kč</b> <b>(bez DPH: 677 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>901 Kč</b>
Ušetříte:	<b>82 Kč</b>
Kód zboží:	KIPDAH1014
Part No.:	IPC-H2AP-0360B
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Dahua IPC-H2AP-0360B

Vnitřní **2megapixelová** IP síťová kamera typu **Cube** s **Wi-Fi**, rozlišením **1920 × 1080 px**, snímačem **CMOS 1/3.2"**, kompresí videa **H.265**, mikrofonem a reproduktorem.

IR přísvit do 10 m, objektiv **f = 3,6 mm**, **úhel záběru 79° horizontálně**, ICR, **DWDR**, 1× LAN 10/100 Mbps, slot pro **microSD** kartu (max 256 GB), napájení **DC 5 V**.

K zařízení je dodáván ZDARMA software **SmartPSS Lite**. Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je **DSS Express**, která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve nainstalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší **DSS Pro** je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí.

Pro mobilní přístup využijte aplikaci **DMSS**; stahujte a instalujte z aplikačních systémových bází (Google/Apple).

**Kamera se inicializuje stejným způsobem jako jiné kamery Dahua bez Wi-Fi. Kameru tedy nejdříve připojte kabelem na LAN a prvotní inicializaci provedte přes webový prohlížeč na adrese 192.168.1.108.**

Většina IP kamer Dahua je podporována v NAS zařízeních Synology ([seznam zde](#)) a Qnap ([seznam zde](#)).



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

### Vlastnosti:

- Kompresce videa H.265
- Vícenásobný přístup ze vzdáleného počítače v síti LAN nebo Internet
- Detekce pohybu může automaticky posílat výstražné maily s pořízenými snímky
- Slot pro instalaci microSD karty do kapacity 256 GB
- Podpora Auto tracking, detekce pohybu, detekce lidské postavy
- Bezdrátové připojení Wi-Fi
- Otáčení obrazu 0°/180°
- 0° až 355° rotace, -5° až 80° naklápění

### Zobrazení:

**Rozlišení snímače:** 2 Mpx

**Snímací čip:** 1/3.2" CMOS

**Maximální rozlišení:** 1920 × 1080 px

**Podporovaná rozlišení:** 1080p (1920 × 1080); VGA (640 × 480)

**Snímková rychlost:** 25 fps

**IR přísvit:** ano, do 10 m

**Objektiv:** f = 3,6 mm, pevný, úhel záběru 79° horizontálně, 43° vertikálně, 94° diagonálně

**Rychlost závěrky:** 1/3 - 1/100 000 s

**ICR filtr:** ano

**Dynamika obrazu:** DWDR

### Rozhraní a protokoly:

**Rozhraní:** 1× Fast Ethernet, 10/100 Base-T, RJ-45

**Wi-Fi:** ano, IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

**Video komprese:** H.265

**Podpora ONVIF:** ne

**Slot paměťových karet:** microSD (max. 256 GB)

**I/O rozhraní:** ne

**Audio:** ano, obousměrná komunikace (mikrofon + reproduktor)

## Mechanické vlastnosti a prostředí:

**Napájení:** DC 5 V/ 1 A, příkon max. 3,5 W, napájecí adaptér je součástí balení

**Pracovní teplota:** -10 až +45 °C, vlhkost do 95 %

**Rozměry:** 108,1 × 77,8 × 77,8 mm

**Hmotnost:** 204,2 g

---



[Uživatelský manuál k IP kamerám Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)

---