

ASUS PRO WS TRX50-SAGE WIFI



Cena celkem:	21 293 Kč (bez DPH: 17 598 Kč)
Běžná cena:	23 423 Kč
Ušetříte:	2 129 Kč
Kód zboží:	MBASU1225
Part No.:	90MB1FZ0-M0EAY0
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASUS Pro WS TRX50-SAGE WIFI

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen Threadripper PRO série 7000WX a 7000 (patice TR5)

Čipová sada

AMD TRX50

Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 1024 GB
Podpora DDR5 4800/5600/6000/6400/6800/7200/7600/8000 MHz
Čtyřkanálová architektura paměti
Podpora ECC paměti
Podpora AMD EXPO
Podpora Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

2x PCIe 5.0 x16 slot
1x PCIe 5.0 x16 slot (podporuje x8 režim)
1x PCIe 4.0 x16 slot
1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

Úložiště

AMD TRX50 čipová sada
1x SlimSAS slot, pro NVMe jednotky (PCIe 4.0 x4 režim)
4x SATA 6Gb/s port
1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280 (PCIe 4.0 x4 režim)
AMD Ryzen Threadripper PRO

2x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)
Podpora AMD RAIDXpert2 technologie (RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA i PCIe jednotky)

USB

2x USB-C 3.2 Gen2x2 port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)
6x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu
2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor
6x USB 2.0 port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek ALC1220P Codec
5.1kanálové High Definition Audio
120 dB SNR přehrávání, 113 dB SNR záznam
Podpora S/PDIF

LAN

1x Marvell AQtion 10Gigabit LAN řadič
1x Intel I226-LM 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

AMD Wi-Fi 7
Wi-Fi 802.11be
Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
Max. přenosová rychlost 2,8 Gb/s
Bluetooth 5.4

Interní konektory

1x 4pin konektor ventilátoru CPU
1x 4pin konektor volitelného ventilátoru CPU
1x konektor ventilátoru pumpy vodního chlazení
4x 4pin konektor ventilátoru skříně
2x 4pin konektor ventilátoru VRM
2x 24pin hlavní napájecí konektor
2x 8pin +12V napájecí konektor
2x 8pin PCIe napájecí konektor CPU
1x 8pin PCIe napájecí konektor
1x 6pin PCIe napájecí konektor
3x M.2 slot, M Key
4x SATA 6Gb/s port
1x SlimSAS port
1x USB-C 3.2 Gen2x2 konektor
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)
2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)
1x konektor pro správu (BMC)
1x konektor sériového portu
1x USB 4.0 konektor
1x tlačítko FlexKey
1x audio konektor předního panelu
7x Probelts měřicí body
1x tlačítko Start
1x tlačítko Safe Boot
1x tlačítko ReTry
1x propojka LN2 režimu
1x přepínač pomalého režimu
1x 14-1pin konektor SPI TPM
1x 10-1pin konektor systémového panelu
1x konektor detekce otevření skříně
1x konektor teplotního čidla

Porty na zadním panelu

1x USB-C 3.2 Gen2x2
6x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port
2x USB 2.0

2× konektor Wi-Fi antény
2× RJ-45
2× audio jack
1× optický S/PDIF výstup
1× tlačítko Clear CMOS
1× tlačítko BIOS Flashback

Rozměry

30,5 × 28 cm
ATX (CEB) formát