

ASUS PRO WS WRX80E-SAGE SE WIFI II



Cena celkem:	27 749 Kč (bez DPH: 22 933 Kč)
Běžná cena:	30 524 Kč
Ušetříte:	2 775 Kč
Kód zboží:	MBASU1230
Part No.:	90MB1E60-M0EAY0
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI II

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen Threadripper PRO série 3000WX a 5000WX (patice WRX8)

Čipová sada

AMD WRX80

Paměť

8x DDR4 paměťový slot, podpora až 2048 GB

Podpora DDR4 3200/ 3000/ 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

Osmikanálová architektura paměti

Podpora ECC a Non-ECC, s vyrovnávací pamětí i bez vyrovnávací paměti

Podpora RDIMM a LRDIMM paměťových modulů

Sloty

7x PCIe 3.0/4.0 x16 slot

Multi-GPU

Podpora NVIDIA 4-Way, 3-Way a 2-Way SLI

Úložiště

ASMedia ASM1061 řadič

4x SATA 6Gb/s port

AMD WRX80 čipová sada

4x SATA 6Gb/s port

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 a SATA režim)

1x U.2 slot (podporuje PCIe 3.0 x4 NVMe a SATA)

AMD Ryzen Threadripper PRO

2× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 4.0 x4 a SATA režim)

1× U.2 slot (podporuje PCIe 3.0 x4 NVMe a SATA)

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 10 pro M.2 NVMe jednotky

USB

1× USB-C 3.2 Gen2x2 port na zadním panelu

8× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) port na zadním panelu

2× USB-C 3.2 Gen2 port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)

2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektor

4× USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory

Audio

Realtek ALC4080

7.1kanálové High Definition Audio

120 dB SNR přehrávání, 113 dB SNR záznam

Podpora S/PDIF výstupu

LAN

1× Intel X550-AT2 Dual 10Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

Intel Wi-Fi 6E

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Bluetooth 5.3

Interní konektory

1× 4pin konektor ventilátoru CPU

1× 4pin konektor volitelného ventilátoru CPU

6× 4pin konektor systémového ventilátoru

1× konektor ventilátoru VRM

1× konektor ventilátoru čipsetu

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor

2× 8pin ATX +12V napájecí konektor

2× 6pin PCIe napájecí konektor GPU

1× 8pin PCIe napájecí konektor

8× SATA 6Gb/s konektor

3× M.2 slot, M Key

2× U.2 slot

1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) konektor

1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)

2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)

1× přepínač BMC

1× přepínač IPMI

1× konektor Message LED

1× slot pro microSD kartu

2× konektor LAN LED

1× konektor Location LED

1× konektor Location tlačítka

1× konektor PSU_SMB

1× přepínač SMART_PSU

1× přepínač VGA

1× konektor VGA

1× konektor VPP_I2C

1× konektor sériového portu

1× tlačítko FlexKey

1× audio konektor předního panelu

1× SPI TPM konektor

1× tlačítko Start

1× konektor předního panelu a detekce otevření skříně

1× konektor RTC Battery

1× konektor teplotního čidla

Porty na zadním panelu

1× tlačítko BIOS Flashback

1× tlačítko Clear CMOS

2× konektor Wi-Fi antény

1× USB-C 3.2 Gen2x2

8× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)

1× USB-C 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2)

2× RJ-45

1× optický S/PDIF výstup

5× audio jack

Rozměry

33,02 × 30,98 cm

EATX (EEB) formát