

## MIKROTIK CRS326-4C+20G+2Q+RM



Cena celkem:	<b>22 205 Kč</b> <b>(bez DPH: 18 351 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>24 425 Kč</b>
Ušetříte:	<b>2 220 Kč</b>
Kód zboží:	NAPMKR1031
Part No.:	CRS326-4C+20G+2Q+RM
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### MikroTik CRS326-4C+20G+2Q+RM

Cloud Router Switch s **20x 2,5Gbit RJ-45**, **4x Combo 10Gbit RJ-45/SFP+**, **2x 40Gbit QSFP+** a dvěma RJ-45 porty (management a konzole) je ideální řešení, jak pro poskytovatele internetu, tak i pro firmy. Velkou předností je **duální systém RouterOS / SwitchOS (Licence level 6)**.

Cloud Router Switch je v **provedení 1U**, lze ho tedy namontovat přímo do racku.

Součástí RouterBoardu je MikroTik RouterOS/SwitchOS a plnohodnotná licence L6. V balení je napájecí kabel a L profily pro uchycení do racku.

### Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci **Technická podpora**.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall, Queues, NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Porty:** 20× 2,5Gbit SFP+, 4× 10Gbit RJ-45/SFP+, 2× 40Gbit QSFP+, 2× RJ-45 port (konzole a management/boot)

**Operační systém:** MikroTik RouterOS nebo SwitchOS (L6)

**Kapacita switche:** 340 Gbps

**Podpora PoE:** ne

**Max. příkon:** 70 W

**Rozměry:** 443 × 258 × 44 mm

---

### Propustnost a kapacita switche:

Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Mbps	kpps	Mbps	kpps	Mbps
Switching	Non blocking Layer 2 throughput	13824.8	167888.0	39967.1	163705.3	240000.0	123300.0
Switching	Non blocking Layer 2 capacity	13824.8	335776.1	39967.1	327410.5	240000.0	246600.0
Switching	Non blocking Layer 1 throughput	13824.8	170100.0	39967.1	170100.0	240000.0	160000.0
Switching	Non blocking Layer 1 capacity	13824.8	340200.0	39967.1	340200.0	240000.0	320000.0

---

### Užitečné odkazy:



[Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)



[Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)



[Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)



[Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)



[Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall](#)



[Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)



[Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)



[Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)

---