

HIKVISION DS-2CD6D44G1-IZS 2.8-8MM

Cena celkem:	49 286 Kč (bez DPH: 40 732 Kč)
Běžná cena:	54 215 Kč
Ušetříte:	4 929 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1177
Part No.:	DS-2CD6D44G1- IZS(2.8-8mm)
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2CD6D44G1-IZS 2.8-8 mm

4směrná panoramatická PanoVu 4x 4 Mpx IP kamera typu dome nabízí 4 snímače **1/3" CMOS** s rozlišením **2688 x 1520** obrazových bodů, citlivost 0,005 lux (barevně) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67** a vůči poškození dle **IK10**.

Kamera má 4 objektivy, které jsou na sobě nezávislé - každý lze ostřit, přibližovat (motorzoom/vzdáleně) a přidělovat mu nastavení zvlášť.

Otáčet (manuálně/ručně) lze každý objektiv v rozpětí 90° vertikálně a každý lze posouvat (manuálně/ručně) po kružnicové kolejnici dokola téměř bez omezení (všechny objektivy sdílí jednu kolejnici).

- 4 nastavitelné objektivy v jedné kameře, 360° pokrytí zorného pole, monitoring bez slepých zón
- Každý objektiv má rozlišení až 4 Mpx a varifokální ohniskovou vzdálenost 2,8 až 8 mm
- Individuálně nastavitelná šířka záběru u každého z objektivů
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 1 TB
- IR přísvit s dosahem až 30 m
- Alarm a audio vstupy/výstupy
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Antivandal provedení - odolnost vůči poškození (IK10)

Alarm funkce: pohybová detekce, detekce odpojení od sítě, detekce konfliktu IP adres, detekce nelegálního připojení, detekce zaplněného a vadného HDD

Analytické funkce a detekce: překročení čáry, narušení, zmizení objektu (změna scény), zapomenuté zavazadlo

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 4× 1/3" CMOS, progresivní sken

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: 4× f = 2,8–8 mm, varifokální, úhel záběru horizontálně 102,5° až 51,4°, vertikálně 54,6° až 28,9°, diagonálně 122,7° až 59,2°

Maximální rozlišení: 2688 × 1520 při 25 fps, 2560 × 1440 při 30 fps

Rozhraní: 1× RJ-45, 1× RS-485, 2× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 1 TB)

Napájení: DC 12 V, AC 24 V nebo PoE (802.3at, 42,5–57 V; zdroj není součástí balení), příkon max. 14,8 W