

EATON 9PX 3000I



| | |
|--------------|-------------------------------------------------|
| Cena celkem: | 77 490 Kč (bez DPH: 64 041 Kč) |
| Běžná cena: | 85 239 Kč |
| Ušetříte: | 7 749 Kč |
| Kód zboží: | UPSE1171 |
| Part No.: | 9PX3000IRT2U |
| Záruka: | 24 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

Eaton 9PX 3000i

Vysoce výkonná on-line UPS Eaton 9PX poskytuje **spolehlivou ochranu a záložní napájení** pro malá a střední datová centra, IT, datové sítě, datová úložiště a telekomunikace, infrastrukturu, průmysl a zdravotnictví. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě ale také **měří spotřebu energie**. Nový **grafický LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky UPS a měření na jedné obrazovce. UPS 9PX nabízí **sériové rozhraní, USB** a reléové kontakty pro připojení plus slot pro přídatnou kartou. Záložní zdroj nabízí funkci vzdáleného vypnutí. Umístění je možné do Racku 440 (19"), výška jednotky je **2U**, nebo jako Tower, **samostatně stojící**.

Potřebujete poradit s výběrem toho nejvhodnějšího záložního zdroje? Využít můžete **Eaton UPS Selector**, který naleznete [ZDE](#).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Všeobecné

Konfigurace: rack / tower

Typové číslo: 9PX3000IRT2U

Zátěž (VA/W): 3000 / 3000

Účinnost: až 94% v on-line režimu, 98% v režimu s vysokou účinností

Popis baterie: 6 x 12 V, 9 Ah

Uživatelské rozhraní: vícejazyčný grafický LCD displej

Komunikační porty: 1 x USB port, 1 x port RS232, 1 x mini svorkovnice se svorkami pro dálkový start a odstavení, 1 x svorkovnice pro dálkové vypnutí, 1 x mini svorkovnice pro výstupní relé

Rozměry: 605 x 440 x 86,5 mm

Hmotnost: 27,6 kg

Barva: černá

Vstupní

Připojení vstupu: 1 x IEC-320-C20

Jmenovité napětí: 200/208/220/230/240 V

Kmitočet: 50/60 Hz

Kmitočtový rozsah: 40 - 70 Hz

Jmenovitý proud: 16 A při 230 V

Výstupní

Výstupní zásuvky: 8 x IEC-320-C13, 2 x IEC-320-C19

Tolerance výstupního napětí z baterie: -2% až +2%

Účinnost: 1