

KONVERTOR PLANET FST-806B20



Cena celkem:	1 979 Kč
	(bez DPH: 1 636 Kč)
Běžná cena:	2 177 Kč
Ušetříte:	198 Kč
Kód zboží:	NETPLA1018
Part No.:	FST-806B20
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

PLANET FST-806B20

Fast Ethernet konvertor/přepínač 10/100Base-TX-100Base-FX pro komunikaci po jednom vlákně, WDM technologie, konektor SC simplexní. Dosah 20km. Vysílá na 1550nm, přijímá na 1310nm. Full duplex, singlemode. Full duplex, bridge, auto-MDI/MDX. Při samostatném užití DIP-switch pro nastavení auto/force speed, full/half, LLCF, LLR. Při nasazení v MC-1600MR/MC-1610MR plně spravovatelný dálkově. Protikus FST-806A20.

Konvertor s podporou inteligentních funkcí do sítí Fast Ethernet pro snadný přechod mezi metalickým a optickým vedením. WDM technologie, obousměrný přenos po jednom vlákně. Protikusem model FST-806A20 nebo jiný WDM konvertor. Zařízení pracuje zcela samostatně, ale je možné jej instalovat do konvertorového šasi s web managementem MC-1600MR/MC-1600MR48, MC-1610MR/1610MR48.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty:

1 x 100Base-TX, RJ-45

1 x 100Base-FX, SC konektor, dosah 20 km

Vysílá na 1550nm, přijímá na 1310nm

Soulad s normami: IEEE 802.3, IEEE 802.3u

Podpora přenosu: JumboFrame 1k MAC adres

Podpora OAM: ne

Napájení: z externího adaptéru, 5V/2A DC, příkon 6,2W

Provozní teplota: 0 až 50°C, vlhkost <90%

Rozměry: 94 x 81 x 26 mm

Hmotnost: 220 g

Lze instalovat do šasi: MC-1600MR, MC-1600MR48, MC-1610MR, MC-1610MR48



[Celkový přehled konvertorů](#)



[Seznam funkcí](#)



[Manuál](#)



[Ostatní download](#)
