

PLANET UTP CAT5E 305M

| | |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | 2 321 Kč |
| | (bez DPH: 1 918 Kč) |
| Běžná cena: | 2 553 Kč |
| Ušetříte: | 232 Kč |
| Kód zboží: | NETPLA1366 |
| Part No.: | KAB-UTP5E-D-LSO-GR-P |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

PLANET UTP Cat5e 305m

Kabel UTP-drát 4 páry drát, CAT 5e, LSOH, balení na špulce 305m. Cena za 1m. Kabel pro realizaci sítí Fast Ethernet (IEEE 802.3u), Gigabit Ethernet (IEEE 802.3ab), Ethernet (IEEE 802.3), 100 Vg-AnyLAN (IEEE 802.12), Token Ring (IEEE 802.5), TP-PMD (ANSI X3T9.5), 100 Mbps CDDI, ATM 155. Díky bezpečné izolaci LSOH se při případném požáru z kabelu neuvolňují jedovaté plyny jako u běžného kabelu s izolací PVC.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Mechanické parametry:

Počet párů: 4

Vodič: 24AWG, Cu

Izolace vodičů: HDPE

Vnější izolace: LSOH

Průměr kabelu: 5,3 mm

Hmotnost: 10,5kg/box (34 g/m)

Průměr izolace vodičů: 0,93 mm (min. poloměr ohybu 6x průměr)

Nehořlavost: CM

Balení: v papírových krabicích na špulce

Potisk: metráž, průmyslové standardy

Barevné značení: na všech vodičích, vnější izolace šedá

Elektrické parametry:

Impedance: 100+/-15 Ohmů

Kapacitance max. 57 nF/km

Stejnoseměrný odpor max: 93 ohm/km

Stejnoseměrný rozdíl v odporech párů max: 5%
Kapacitance nesymetrická (páry vůči zemi) max: 330 pF/100m
Zpoždění mezi páry max: 45ns/100m
Rychlost šíření signálu: 66% c



[Specifikační leták](#)