

ZDROJ XTENDLAN ZSR16-24A10F



Cena celkem:	1 227 Kč (bez DPH: 1 014 Kč)
Běžná cena:	1 349 Kč
Ušetříte:	123 Kč
Kód zboží:	NETXTE2666
Part No.:	ZSR16-24A10F
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

XtendLan ZSR16-24A10F

Napájecí zdroj pro instalaci do 19" rozvaděče, 24V AC, 5A max., 16x výstup, každý chráněn tavnou pojistkou. Bez pohyblivých částí. Volitelné výstupní napětí 24V nebo 28V pro každý port zvlášť na zadním panelu. LED indikátory pro vstupní a výstupní napětí

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výstupní obvod:

Výstupní napětí: 24V/28V (přepínač) (25V/29V naprázdno) AC
Výstupní proud: max. 5A, napětí nastavitelné pro každý port zvlášť
Celkový výstupní výkon: 120 W
Ochranné prvky: zkrat, přetížení, přepětí
Typ připojení: šroubová svorkovnice

Vstupní obvod:

Vstupní napětí: 190-240V AC, 50-60Hz
Typ připojení: IEC-320-C14 (kabel není součástí)

Mechanické vlastnosti:

Materiál: kovová skříň
Rozměry: 500 x 250 x 88 mm
Montáž: rack 19". 2U

Zadní panel

