

ROUTERBOARD MIKROTIK LHG XL HP5 4KS



| | |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | 8 884 Kč |
| | (bez DPH: 7 342 Kč) |
| Běžná cena: | 9 772 Kč |
| Ušetříte: | 888 Kč |
| Kód zboží: | NABMKR1123 |
| Part No.: | RBLHG-5HPnD-XL4pack |
| Záruka: | 26 měs. |
| Stav: | Nové zboží |

Popis

MikroTik LHG XL HP5 4 ks

Výhodné balení 4 ks. LHG XL HP5 je venkovní jednotka s 27 dBi anténou a výstupem až 28 dBm se hodí pro velmi vzdálené klienty a nebo pro dlouhé spoje bod-bod. Jednotka má velmi pěkný design s výbornými parametry.

Duální (2x2 MIMO) jednotka od MikroTiku s **reálnou přenosovou rychlostí 98 Mbps**. Jednotka je umístěna přímo uprostřed antény. UTP kabel, který jednotku zároveň napájí je elegantně vedený ramenem držáku. Instalace antény je velmi snadná, dodávaná je vč. úchytek na stožár. Bezdrátový modul je navíc **vybaven přepětovou ochranou 10 kV**, který zaručuje dlouhou životnost jednotky.

Jednotka je dodávaná vč. RouterOS MikroTik s licencí L3. Tato licence umožňuje vytvořit mód BRIDGE a k němu připojit jednoho klienta. Dvě jednotky s licencí L3 tak **lze použít pro vytvoření transparentního spoje bod-bod**. Lokality jsou tak spojeny stejně, jako by byly propojeny klasickým kabelem.

Jednotka se ke stožáru připevňuje kovovými stahovacími pásky, které jsou součástí dodávky. Pro nasměrování jednotky doporučujeme k jednotce zakoupit [polohovatelný držák QMP-LHG](#). Součástí dodávky je napájecí zdroj 24 V/ 0,8 A včetně POE.

Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich [školeních](#).
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci [Technická podpora](#).
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall, Queues, NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení

na mikrotik.com.

- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

CPU frekvence: 600 MHz

RAM paměť: 64 MB

Standard: IEEE 802.11a/n

Anténa: 27 dBi integrovaná

Porty: 1 x RJ-45 LAN

Frekvenční pásmo: 5150 - 5875 MHz

Podpora PoE: ano

Rozměry: 550 x 550 x 245 mm