

**SWITCH MIKROTIK CRS326-24S+2Q+RM**

Cena celkem:	<b>13 323 Kč</b> <b>(bez DPH: 11 011 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>14 655 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 332 Kč</b>
Kód zboží:	NAPMKR1021
Part No.:	CRS326-24S+2Q+RM
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### MikroTik CRS326-24S+2Q+RM

Cloud Router Switch s **24 x 10Gbit SFP+**, **2 x 40Gbit QSFP+**, USB-A a dvěma RJ45 porty (management a konzole) je ideální řešení, jak pro poskytovatele internetu, tak i pro firmy. Velkou předností je **duální systém** RouterOS / SwitchOS (Licence **level 5**).

Cloud Router Switch je v **provedení 1U**, lze ho tedy namontovat přímo do racku.

Součástí RouterBoardu je MikroTik RouterOS/SwitchOS a plnohodnotná licence L5. V balení je napájecí kabel a L profily pro uchycení do racku.

### Informace k systému RouterOS MikroTik

- Začínáte-li s RouterOS MikroTik nebo potřebujete-li **poradit se složitějším nastavením**, můžete **využít naší podpory**.
- Jak RouterBoard nastavit a spravovat se dozvíte na našich **školeních**.
- Rady k nastavení a často kladené otázky lze najít v sekci **Technická podpora**.
- Všechny RouterBoardy mají stejný systém RouterOS MikroTik.
- Všechny zařízení s RouterOS MikroTik plně **podporují IPv6**, mají **firewall, Queues, NAT** a s licencí **L4** podporují **CAPsMAN server**.
- MikroTik lze nastavit přes **webové rozhraní**, přes **mobilní aplikaci**, anebo programem winbox, který je ke stažení na mikrotik.com.
- MikroTik má "Quick Set" tedy **možnost rychlého nastavení**. Na výběr je z několika přednastavených profilů.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Porty:** 24 x 10Gbit SFP+, 2 x 40Gbit QSFP+, 1 x USB typ A, 2 x RJ-45 port (konzole a management/boot)

**Operační systém:** MikroTik RouterOS nebo SwitchOS (L5)

**Kapacita switche:** 640 Gbps

**Rychlost směrování:** 252 Mpps

**Podpora PoE:** ne

**Max. příkon:** 69 W

**Rozměry:** 443 x 183 x 44 mm

---

## Switching

QCA9531 CRS326-24S+2Q		RouterOS v6.45					
Mode	Configuration	1518 byte		512 byte		64 byte	
		kpps	Gbps	kpps	Gbps	kpps	Gbps
Switching	Non blocking Layer 2 throughput	26007,8	315,838	75187,5	307,968	240652	123,214
Switching	Non blocking Layer 2 capacity	26007,8	631,677	75187,5	615,936	240652	246,428
Switching	Non blocking Layer 1 throughput	26007,8	320	75187,5	320	240652	161,718
Switching	Non blocking Layer 1 capacity	26007,8	640	75187,5	640	240652	323,436

---

## Užitečné odkazy:



[Prohlášení o shodě + uživatelský manuál](#)



[Nastavení zařízení přes rychlého průvodce Quick Set](#)



[Aplikace pro ovládání z mobilního telefonu](#)



[Resetování zařízení, funkce resetovacího tlačítka](#)



[Obnova systému RouterOS MikroTik přes utilitu Netinstall](#)



[Nastavení překladu adres \(NAT\)](#)



[Nastavení Load Balancing \(rozdělení provozu mezi více internetových přípojek\)](#)



[Nastavení Failover \(přepnutí linky na záložní v případě výpadku\)](#)

---