

ASUS PRIME H510M-K



Cena celkem:	1 817 Kč
	(bez DPH: 1 502 Kč)
Běžná cena:	1 999 Kč
Ušetříte:	182 Kč
Kód zboží:	MBAS8438
Part No.:	90MB17N0-M0EAY0
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ASUS PRIME H510M-K

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 10. a 11. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1200)

Čipová sada

Intel H510

Paměť

2x DDR4 paměťový slot, podpora až 64 GB

Podpora DDR4 3200 (OC)/ 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

CPU Intel 10. gen. (Core i7/ i9) podporuje 2933/ 2800/ 2666/ 2400/ 2133 MHz

CPU Intel 10. gen. (Core i5/ i3/ Pentium/ Celeron) podporuje 2666/ 2400/ 2133 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora Non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

Intel CPU

1x PCIe 4.0 x16 slot

CPU Intel 10. gen. podporuje PCIe 3.0

Intel H510 čipová sada

1x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz
1x VGA port

Úložiště

4x SATA 6Gb/s port
1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/ 2260/ 2280 (PCIe 3.0 x4 a SATA režim)

USB

4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
6x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)

Audio

Realtek ALC897/887 Codec
7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1x Intel I219V Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor
1x 8-pin ATX 12V napájecí konektor
4x SATA 6Gb/s konektor
1x M.2 slot, M Key
1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)
1x USB 2.0 konektor (podporuje 2x USB 2.0 port)
1x 4-pin konektor ventilátoru CPU
1x 4-pin konektor systémového ventilátoru
1x 4-pin konektor RGB
1x audio konektor předního panelu
1x konektor systémového panelu
1x konektor sériového portu
1x TPM konektor
1x konektor reproduktoru
1x konektor S/PDIF výstupu
1x propojka Clear CMOS

Porty na zadním panelu

1x PS/2 combo port klávesnice a myši
1x HDMI
1x VGA
2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
4x USB 2.0
1x RJ-45
3x audio jack

Rozměry

22,6 x 20,3 cm
Micro ATX formát