

## VIVOLINK HDBASET KVM EXTENDER



|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Cena celkem: | <b>18 637 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 15 403 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>20 501 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>1 864 Kč</b>             |
| Kód zboží:   | PERVIV0056                  |
| Part No.:    | VL120021                    |
| Záruka:      | 24 měs.                     |
| Stav:        | Nové zboží                  |

## Popis

### Vivolink HDBaseT KVM Extender

4K HDMI extender s technologií **HDBaseT 2.0** vyvinutý pro zvýšení dosahu přenosu nekomprimovaného HDMI videa, zvuku, USB 2.0, ovládacích signálů a PoC **až na 100 metrů** přes jediný kabel CAT5e/6. Jednosměrný extender vyhovující PoC je dodáván pouze s jedním napájecím zdrojem, to znamená, že **přijímač lze napájet přes vysílač**, což šetří čas i náklady.

- Kompatibilní s HDMI 2.0, AV signál s vysokým rozlišením (1080p 3D, 4Kx 2K při 60 Hz)
- Podpora HDBT 2.0, přenos signálu 4Kx 2K až na 100 m přes jeden kabel CAT6
- EDID Pass-Thru
- HDCP 2.2
- Stavové LED diody na předním panelu pro napájení, připojení a HDCP
- Ovládání přes USB a RS-232
- Jednosměrný PoC (Power over HDBaseT)

### Typické instalace:

Interaktivní dotykové obrazovky, ovládání vzdáleného PC

Ideálně navrženo pro chytré displeje a řešení KVM vyhovující digital signage

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Napájení:** vstup: 100-240 V AC, výstup: DC 12 V, 2 A

**Spotřeba:** max. 18 W

**Provozní teplota:** -10 až 55 °C

### Vysílač:

**Rozhraní:** 1x HDMI vstup, 1x RJ-45 výstup, 1x USB typ B výstup, 1x RS-232

**Rozměry:** 116 x 95 x 22 mm

**Hmotnost:** 197 g

**Přijímač:**

**Rozhraní:** 1x RJ-45 vstup, 3x USB 2.0 typ A vstup, 1x HDMI výstup, 1x RS-232

**Rozměry:** 116 x 95 x 22 mm

**Hmotnost:** 198 g