

XTEND SOLARMI DS50PVS-500/G

Cena celkem:

1 451 Kč**(bez DPH: 1 199 Kč)**

Běžná cena:

1 596 Kč

Ušetříte:

145 Kč

Kód zboží:

ELEGWL0176

Part No.:

DS50PVS-500/G

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Xtend Solarmi DS50PVS-500/G

Svodiče přepětí řady DS50PVS/G jsou svodiče přepětí **speciálně vyvinuté pro ochranu fotovoltaických zařízení proti přepětí** a dodávají se v provedení pro napětí 500/800/1000 V DC. Výmenné moduly umožňují snadnou výměnu poškozeného dílu bez nutnosti demontáže připojených vodičů.

Svodiče přepětí obsahují vysokovýkonný varistor a plynem plněné jiskřiště v tzv. zapojení do Y. Tato speciální kombinace umožňuje bezchybné měření izolačního odporu, neboť nevzniká žádný propustný proud.

Svodiče řady DS50PVS/G se dodávají standardně ve verzi s dálkovou signalizací poruchy.

Vlastnosti:

- Přepětěvá ochrana pro fotovoltaiku typu 2
- Svodový proud na pól: $I_n = 20 \text{ kA}$ / $I_{max} = 40 \text{ kA}$
- Bezpečné odpojovací zařízení
- Nedochozí ke stárnutí v důsledku svodových proudů
- Zapojení do Y odolné proti chybám
- Měření izolačního odporu není zatíženo chybou
- Nevznikají škody při poruše izolace
- Modulární struktura
- Kontakt dálkové signalizace standardně
- Splňuje normy EN 61643-11 a IEC 61643-1

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Jmenovité napětí (Un): 500 V

Max. přípustné provozní napětí (Uc): 530 V
Mezní svodový proud I_{max} (8/20 μs): 40 kA
Jmenovitý svodový proud I_n (8/20 μs): 20 kA
Krytí: IP20
Provozní teplota: -40 až +85 °C