

## ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO



Cena celkem:	<b>15 890 Kč</b> <b>(bez DPH: 13 132 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>17 479 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 589 Kč</b>
Kód zboží:	MBAS8550
Part No.:	90MB1BC0-M0EAY0
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### ASUS ROG CROSSHAIR X670E HERO

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

#### CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000 (patice AM5)

#### Čipová sada

AMD X670

#### Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB

Podpora DDR5 6400+ (OC)/ 6200 (OC)/ 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600 (OC)/ 5400 (OC)/ 5200/ 5000/ 4800 MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora ECC a non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora On-Die ECC funkce

Podpora AMD EXtended Profiles for Overclocking (EXPO)

Podpora OptiMem II

#### Sloty

##### AMD CPU

2x PCIe 5.0 x16 slot (podporuje x16 nebo x8/x8 režim)

##### AMD X670 čipová sada

1x PCIe 4.0 x1 slot

#### Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

2x USB4 (USB typ C) port

### **Úložiště**

#### **AMD X670 čipová sada**

2x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)

6x SATA 6 Gb/s

#### **AMD CPU**

2x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 5.0 x4 režim)

Podpora AMD RAIDXpert2

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro PCIe jednotky

#### **ASUS PCIe 5.0 M.2 card**

Rozšiřující karta do PCIe slotu (součástí balení)

1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280/22110 (PCIe 5.0 x4 režim)

### **USB**

2x USB4 (USB typ C) port na zadním panelu

2x USB 3.2 Gen2x2 typ C port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)

1x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) typ C port na zadním panelu

8x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) typ A port na zadním panelu

4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupný přes interní USB konektory

6x USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory

### **Audio**

ROG SupremeFX ALC4082 Codec

7.1kanálové High Definition Audio

SupremeFX Shielding technologie

ESS ES9218 QUAD DAC

120 dB SNR přehrávání, 113 dB SNR záznam

Podpora S/PDIF výstupu

### **LAN**

1x Intel 2,5Gigabit LAN řadič

Podpora ASUS LANGuard

### **WLAN/ Bluetooth**

Intel Wi-Fi 6E AX210

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax

Dual Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)

Bluetooth 5.3

### **Interní konektory**

1x 4-pin konektor ventilátoru CPU

1x 4-pin konektor volitelného ventilátoru CPU

1x 4-pin konektor pumpy vodního chlazení AIO\_PUMP

4x 4-pin konektor ventilátoru skříně

1x konektor W\_PUMP+

1x 2-pin konektor W\_IN

1x 2-pin konektor W\_OUT

1x 3-pin konektor W\_FLOW

1x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

2x 8-pin 12V napájecí konektor

1x 6-pin PCIe napájecí konektor

4x M.2 slot, M Key

6x SATA 6Gb/s konektor

1x USB 3.2 Gen2x2 typ C konektor předního panelu

2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4x USB 3.2 Gen1 port)

3x USB 2.0 konektor (podporuje 6x USB 2.0 port)

3x konektor adresovatelného RGB LED pásku

1x přepínač Alteration Mode

1x konektor Aura RGB LED pásku

1x tlačítko FlexKey

1x audio konektor předního panelu

1x tlačítko ReTry  
1x tlačítko Start  
1x konektor systémového panelu  
1x konektor teplotního čidla

#### **Porty na zadním panelu**

2x USB4 (USB typ C)  
1x USB 3.2 Gen2x2 typ C  
1x USB 3.2 Gen2 typ C  
8x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1 Gen2) typ A  
1x HDMI  
2x konektor Wi-Fi antény  
1x RJ-45  
5x audio jack  
1x optický S/PDIF výstup  
1x tlačítko BIOS Flashback  
1x tlačítko Clear CMOS

#### **Rozměry**

30,5 x 24,4 cm  
ATX formát