

## HIKVISION DS-KIS101-P/SURFACE



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>5 445 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 4 500 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>5 990 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>545 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | IPKHIK0376                 |
| Part No.:    | DS-KIS101-P/Surface        |
| Záruka:      | 24 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### Hikvision DS-KIS101-P/Surface

**Sada videointerkomu pro 2drátový systém (analogový).** Součástí je bytový monitor, dveřní stanice (povrchová montáž), napájecí adaptér a další příslušenství pro montáž.

#### Dveřní stanice:

Analogový interkom (dveřní stanice) **s IR kamerou**, reproduktorem a mikrofonem. Full HD kamera **2,0 Mpx**, 1x zvonek, rozvod po **2drátu (analogový systém)**, povrchová montáž.

4x alarm vstup, 2x relé (zámek), 1x COM rozhraní, 1x LP/LN pro přístup k vnitřní stanici, 1x 12 V výstup pro napájení, 1x uzemnění.

#### Bytový monitor:

Komfortní barevný **TFT** bytový monitor **se 7" obrazovkou** a rozlišením **1024 x 600 px**.

**Mikrofon + reproduktor**, omezení šumu a ozvěny, určen pro 2drát domovní systém, externí napájení **DC 48 V**.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

### Dveřní stanice DS-KV1101-ME2/Surface

**Kamera:** CMOS 2 Mpx, 1920 x 1080 px, IR, WDR, záběr 100° horizontálně a 69° vertikálně

**Displej:** ne

**Klávesnice:** ne

**Počet zvonků:** 1

**Čtečka ID karet:** ne

**Porty a rozhraní:** 2x terminál (8pin svorkovnice), 1x tamper, 1x nastavení hlasitosti, 1x debug port (4pin), 4x DIP přepínač

**Napájení:** DC 48 V (možnost napájení z monitoru)

**Spotřeba:** do 12 W

**Krytí:** voděodolnost dle IP65, antivandal dle IK07

**Rozměry:** 150 x 82 x 23,5 mm (159,9 x 86,7 x 53,6 mm s krytem)

**Bytový monitor DS-KH1200**

**Displej:** 7" TFT LCD (nedotykový), rozlišení 1024 x 600, barevný

**Paměť:** ne

**Alarmové vstupy a výstupy:** ne

**Porty a rozhraní:** 1x terminál (8pin svorkovnice), 1x napájení (2pin), 1x debug port (4pin), 2x DIP přepínač (výběr vyzvánění)

**Napájení:** DC 48 V

**Spotřeba:** max. 5 W

**Pracovní teplota:** -10 až +50 °C

**Rozměry:** 187 x 137 x 25,4 mm

**Hmotnost:** 0,335 kg

