

HIKVISION DS-KV6113-WPE1(B)



Cena celkem:	4 536 Kč (bez DPH: 3 749 Kč)
Běžná cena:	4 990 Kč
Ušetříte:	454 Kč
Kód zboží:	IPKHIK0551
Part No.:	DS-KV6113-WPE1(B)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-KV6113-WPE1(B)

IP dveřní stanice (interkom) vybavena **jedním zvonkem** a kamerou s rozlišením **2 Mpx**. Úhel záběru kamery je 129° horizontálně a 75° vertikálně. Pro přenos obrazu používá kodek **H.264** a pro zvukový přenos kodek **G.711u**. Samozřejmostí je integrovaný mikrofon, reproduktor a čtečka přístupových karet **RFID 13,56 MHz (Mifare)**. Připojení je realizováno klasicky skrze TCP/IP protokol s rychlostí 10/100 Mbps (RJ-45) + podpora RTSP nebo pomocí **Wi-Fi** připojení (802.11b/g/n). Vzdálená **webová konfigurace, povrchová montáž**, odolnost vůči nepříznivým vlivům dle certifikace **IP65**.

Tento (B) model dokáže vyzvánět do aplikace Hik-Connect i bez připojeného LCD monitoru.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kamera: 2 Mpx, 1920 x 1080, H.264, True WDR, IR přísvit (3 m), integrovaný mikrofon a reproduktor

Objektiv: pevný, úhel záběru horizontálně 129°, vertikálně 75°

Displej: ne

Klávesnice: ne

Počet zvonků: 1

Čtečka ID karet: ano, frekvence 13,56 MHz (Mifare)

Rozhraní: Wi-Fi (2,4 GHz), 1x RJ-45, 1x debug port, 1x tamper, 4x alarm vstup, 1x vstup dveřního kontaktu, 1x odchodové tlačítko, 1x zámek, 1x RS-485, 1x napájení (12 V)

Síť: Wi-Fi, 1x RJ-45 Ethernet 10/100 Mbps, TCP/IP, podpora RTSP

Napájení: DC 12 V nebo PoE (802.3af)

Spotřeba: do 10 W

Krytí: voděodolnost dle IP65

Rozměry: 138 x 65 x 27 mm

