

## SOLAREEDGE S1200-1GM4MBV



Cena celkem:	<b>3 071 Kč</b> <b>(bez DPH: 2 538 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>3 378 Kč</b>
Ušetříte:	<b>307 Kč</b>
Kód zboží:	SOPSOE1008
Part No.:	S1200-1GM4MBV
Záruka:	25 roky / roků
Stav:	Nové zboží

## Popis

### SolarEdge S1200-1GM4MBV

**Optimizér výkonu SolarEdge S1200 pro 2 fotovoltaické panely.** Ideální pro komerční instalace!

Optimizér S1200 je určen pro 2 panely, takže počet optimizérů potřebných pro velké fotovoltaické systémy se sníží na polovinu. **Optimizéry S jsou vybaveny technologií "sense connect"** pro ještě vyšší bezpečnost. Monitoruje teploty v kabelech a konektorech a upozorňuje na abnormální chování dříve, než dojde k obloukovému výboji. S1200 umožňuje použití panelů s výkonem až 600 W.

### Výhody a vlastnosti optimizérů SolarEdge:

- Technologie "Sense connect"
- Až pro 2 panely o výkonu 600 W
- Detekce oblouku
- Originální konektor MC4
- Vstupní kabel 0,1 m
- Výstupní kabel (+) 5,3 m & (-) 0,1 m

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Jmenovitý vstupní DC výkon:** 1200 W

**Absolutní hodnota max. vstupního napětí (Voc)** 125 V

**Provozní rozsah MPPT:** 12,5 - 105 V

**Maximální zkratový proud (Isc) připojeného FV panelu:** 15 A

**Vstupní a výstupní konektory:** MC4

**Účinnost:** 98,8 % (max. 99,5 %)

**Rozměry:** 165 x 129 x 59 mm

**Hmotnost:** 1106 g