

## HIKVISION DS-3E0106P-E/M



Cena celkem:	<b>1 150 Kč</b> <b>(bez DPH: 950 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 264 Kč</b>
Ušetříte:	<b>115 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK0672
Part No.:	DS-3E0106P-E/M
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-3E0106P-E/M

Kompaktní nespravovaný (unmanaged) **6portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí **4x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)** s celkovým výkonem **až 35 W**, přepětovou ochranu do 6 kV (pro PoE porty) a kapacitu **1,2 Gbps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 300 m při 10 Mb/s** (dle kvality kabeláže).

- 4x PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port), 2x uplink port
- Extend režim - přenos dat a napájení až na 300 m (Super PoE)
- Přepětová ochrana do 6 kV pro porty PoE
- Podpora standardů IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
- Metoda přepínání Store-and-Forward
- Bez ventilátorů (fanless) + kovové provedení

Součástí balení je napájecí adaptér.

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 6x 10/100 Mb/s RJ-45

**Paměť:** 2k MAC adres

**Kapacita switche:** 1,2 Gbps

**Rychlost směrování:** 0,89 Mpps

**Provedení:** desktop

**Napájení:** externí adaptér DC 48 V (max. 0,8 A)

**Ochrana:** přepětová ochrana 6 kV pro porty PoE

**Provozní teplota:** -10 až +40 °C, vlhkost do 95 %

**Rozměry:** 145 × 68,45 × 25,6 mm

**Hmotnost:** 0,27 kg

**PoE funkce:**

**Celkový napájecí výkon:** 35 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+)

**Počet injektorů:** 4× až 30 W

**Pokročilé funkce:**

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 300 m (teoretické maximum)
2. 2× port s vysokou prioritou