

## HIKVISION DS-3E0528HP-E



Cena celkem:	<b>11 072 Kč</b> <b>(bez DPH: 9 150 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>12 179 Kč</b>
Ušetříte:	<b>1 107 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK0692
Part No.:	DS-3E0528HP-E
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-3E0528HP-E

Kompaktní nespravovatelný (unmanaged) **28portový PoE** switch pro napájení IP kamer či jiných zařízení s podporou PoE. Nabízí PoE výstup **20× 802.3af/at (max. 30 W/port)** a **4× 802.3bt (max. 90 W/port)** s celkovým výkonem **až 370 W**, přepětovou ochranu do 6 kV (pro PoE porty) a kapacitu **56 Gbps**. Switch navíc disponuje **extend módem** pro přenos dat a napájení **až na 300 m při 10 Mb/s** (dle kvality kabeláže).

- 4× PoE výstup 802.3bt (max. 90 W/port)
- 20× PoE výstup 802.3af/at (max. 30 W/port)
- Extend režim - přenos dat a napájení až na 300 m (Super PoE)
- Přepětová ochrana do 6 kV pro porty PoE
- Podpora standardů IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
- Metoda přepínání Store-and-Forward
- Kovové provedení

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Fyzické vlastnosti:

**Porty:** 26× RJ-45 1 Gb/s, 2× SFP 1 Gb/s

**Paměť:** 8k MAC adres

**Kapacita switchu:** 56 Gb/s

**Rychlost směrování:** 41,664 Mpps

**Provedení:** rack 19"

**Napájení:** interní adaptér AC 100–240 V (max. 6,5 A)

**Ochrana:** přepětová ochrana 6 kV pro porty PoE

**Provozní teplota:** -10 až +55 °C, vlhkost do 95 %

**Rozměry:** 440 × 220,8 × 44 mm

**Hmotnost:** 2,98 kg

**PoE funkce:**

**Celkový napájecí výkon:** 370 W, 802.3af (PoE), 802.3at (PoE+), 802.3bt, Hi-PoE

**Počet injektorů:** 4× až 90 W, 20× až 30 W

**Pokročilé funkce:**

1. Extended mód 10 Mb/s s dosahem až 300 m (teoretické maximum)
2. PoE watchdog pro automatickou detekci a restartování kamer, které nereagují