

## UNIARCH BY UNIVIEW IPC-B122-APF40K



Cena celkem:	<b>1 090 Kč</b> <b>(bez DPH: 901 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 199 Kč</b>
Ušetříte:	<b>109 Kč</b>
Kód zboží:	KIPUNI0002
Part No.:	IPC-B122-APF40K
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Uniarch by Uniview IPC-B122-APF40K

**2megapixelová IP** kamera typu bullet nabízí snímač **1/2.9" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **1920 × 1080** obrazových bodů, citlivost 0,02 lux (barevně, F2.1, AGC) a podporu **DWDR**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 2 Mpx
- Účinná kompresní technologie Ultra 265
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii DWDR
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 128 GB
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Integrovaný mikrofon
- IR technologie s dosahem až 30 m
- Digitální redukce šumu 3D DNR
- ONVIF (profily S/T/G), podpora API

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/2.9" CMOS, progresivní sken

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 30 m

**Objektiv:** f = 4 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 83,7°, vertikálně 44,6°, diagonálně 89,1°

**Maximální rozlišení:** 1920 × 1080 při 25 fps

**Rozhraní:** 1× RJ-45

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 128 GB)

**Rozměry:** 160 × 65 × 62 mm

**Hmotnost:** 210 g **Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení)