

HIKVISION DS-2CD1353G0-I(C)(O-STD) 2,8MM



Cena celkem:	4 417 Kč (bez DPH: 3 650 Kč)
Běžná cena:	4 858 Kč
Ušetříte:	442 Kč
Kód zboží:	IPKHIK0907
Part No.:	DS-2CD1353G0-I(2.8mm)(C)(O-STD)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision DS-2CD1353G0-I(C)(O-STD)

5megapixelová IP kamera typu **turret** nabízí snímač **1/2,7" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **2560 × 1920 při 20 fps**, citlivost 0,01 lux (barevně, F2,0, AGC) a podporu **WDR (120 dB)**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 5 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (120 dB)
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Smart IR (EXIR 2.0) - IR přísvit s dosahem až 30 m

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/2,7" CMOS, progresivní sken

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m

Integrovaný LED přísvit: ne

Objektiv: f = 2,8mm, úhel záběru horizontálně 98°, vertikálně 71,7°, diagonálně 127°

Maximální rozlišení: 2560 × 1920 při 20 fps, 2560 × 1440 při 25/30 fps

Rozhraní: 1× RJ-45

Slot paměťových karet: ne

Napájení: DC 12 V (zdroj není součástí balení) nebo PoE (802.3af) , příkon max. 6,5 W