

MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI



Cena celkem:	7 194 Kč (bez DPH: 5 945 Kč)
Běžná cena:	7 913 Kč
Ušetříte:	719 Kč
Kód zboží:	MBMSI2026
Part No.:	MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MSI MAG Z790 TOMAHAWK MAX WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 12., 13. a 14. generace Intel Core/ Pentium Gold/ Celeron
Patice LGA1700

Čipová sada

Intel Z790

Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 192 GB

Podpora DDR5 7800+ (OC)/ 7600 (OC)/ 7400 (OC)/ 7200 (OC)/ 7000 (OC)/ 6800 (OC)/ 6600 (OC)/ 6400 (OC)/ 6200 (OC)/ 6000 (OC)/ 5800 (OC)/ 5600 (JEDEC)/ 5400 (JEDEC)/ 5200 (JEDEC)/ 5000 (JEDEC)/ 4800 (JEDEC) MHz

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0 OC

Sloty

Intel CPU

1x PCIe 5.0 x16 slot

Intel Z790 čipová sada

1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

1x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

- 1x HDMI 2.1 port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz
- 1x DisplayPort 1.4 port, podporující max. rozlišení 8K při 60 Hz

Úložiště

Intel CPU

- 1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280/22110 (PCIe 5.0 x4 režim)

Intel Z790 čipová sada

- 8x SATA 6 Gb/s port
- 1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)
- 1x M.2 slot, M key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)
- 1x M.2 slot, M key, pro jednotky typu 2242/2260/2280 (SATA a PCIe 4.0 x4 režim)
- Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA a M.2 NVMe jednotky

USB

- 1x USB-C 3.2 Gen2x2 port na zadním panelu
- 2x USB-C 3.2 Gen2 port (1 port na zadním panelu, 1 port dostupný přes interní USB konektor)
- 4x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu
- 6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (4 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
- 4x USB 2.0 port dostupný přes interní USB konektory

Audio

- Realtek ALC4080 Codec
- 7.1kanálové USB High Performance Audio
- Podpora S/PDIF výstupu

LAN

- 1x Intel 2,5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth

- Intel Wi-Fi 7
- Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
- Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
- Podpora MU-MIMO TX/RX
- Rychlost přenosu dat až 5,8 Gbps
- Bluetooth 5.4

Interní konektory

- 1x 24pin ATX hlavní napájecí konektor
- 2x 8pin 12V napájecí konektor
- 1x 4pin konektor ventilátoru CPU
- 1x 4pin konektor ventilátoru vodního chlazení
- 6x 4pin konektor systémového ventilátoru
- 2x konektor systémového panelu
- 1x konektor detekce otevření skříně
- 1x audio konektor předního panelu
- 1x TBT konektor (podporuje RTD3)
- 1x konektor Tuning ovladače
- 3x 3pin konektor ARGB_V2 LED
- 1x 4pin konektor RGB LED
- 1x konektor pro TPM modul (podpora TPM 2.0)
- 2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)
- 1x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2x USB 3.2 Gen1 port)
- 1x USB-C 3.2 Gen2 konektor
- 1x konektor USB4 karty (podporuje RTD3)
- 4x EZ Debug LED

Porty na zadním panelu

- 1x DisplayPort
- 1x HDMI
- 1x tlačítko Clear CMOS
- 1x tlačítko Flash BIOS
- 4x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
- 4x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)

1x USB-C 3.2 Gen2
1x USB-C 3.2 Gen2x2
1x RJ-45
2x konektor Wi-Fi antény
5x audio jack
1x optický S/PDIF výstup

Rozměry

30,48 x 24,384 cm
ATX formát