

**HIKVISION DS-2DF8442IXS-AELWY(T5)**

Cena celkem:	<b>79 618 Kč</b> <b>(bez DPH: 65 800 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>87 580 Kč</b>
Ušetříte:	<b>7 962 Kč</b>
Kód zboží:	IPKHIK1048
Part No.:	DS-2DF8442IXS-AELWY(T5)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Hikvision DS-2DF8442IXS-AELWY(T5)

4megapixelová **PTZ** kamera ze **série Ultra** s rozlišením **2560 × 1440**, 42násobným optickým a 16násobným digitálním zoomem. Kamera je vybavena snímačem **CMOS 1/1,8"** s progresivním skenem, varifokálním objektivem **f = 6-252 mm** a **WDR** (140 dB). V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen IR přísvit do vzdálenosti **až 400 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Samozřejmostí jsou funkce jako 3D DNR, BLC, HLC, Privacy Mask, ROI a defog. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Citlivost 0,001 lux (barevně, F1.2, AGC ON), 0,0005 lux (černobíle, F1.2, AGC ON), 0 lux při IR přísvitu
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (140 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 256 GB
- 3D DNR redukce šumu pro čistý a ostrý obraz
- Smart funkce: detekce pohybu, rozpoznání vozidla a osoby, detekce obličeje (až 30 současně), virtuální plot, vniknutí, zmizelý objekt, opuštěné zavazadlo, auto-tracking
- Podpora detekce, snímání, třídění a výběru tváře/obličeje při pohybu
- Podpora detekce silničního provozu a vozidel (SPZ, model a barva vozidla)
- Varifokální objektiv s ohniskovou vzdáleností 6-252 mm
- Technologie DarkFighter a IR přísvit s dosahem až 400 m
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- Antikorozní provedení (NEMA 4X, WF2)
- Otáčení o 360°, náklon -20° až 90°
- Vyhřívání + stěrač

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/1,8" CMOS, progresivní sken

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 400 m

**Objektiv:**  $f = 6\text{--}252$  mm, varifokální, úhel záběru horizontálně  $56,6^\circ\text{--}1,7^\circ$ , vertikálně  $33,7^\circ\text{--}0,9^\circ$ , diagonálně  $63,4^\circ\text{--}1,9^\circ$

**Maximální rozlišení:**  $2560 \times 1440$  při 25/30 fps

**Rozhraní:** 1× RJ-45, 1× BNC video výstup, 7× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup, 1× RS-485

**Slot paměťových karet:** ano, microSD (max. 256 GB)

**Napájení:** AC 24 V nebo Hi-PoE (zdroj není součástí balení), spotřeba max. 60 W