

HIKVISION IDS-2CD7046G0/P-AP(C)

Cena celkem:	25 703 Kč
	(bez DPH: 21 242 Kč)
Běžná cena:	28 273 Kč
Ušetříte:	2 570 Kč
Kód zboží:	IPKHIK1156
Part No.:	IDS-2CD7046G0/P-AP(C)
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Hikvision IDS-2CD7046G0/P-AP(C)

4megapixelová IP kamera typu **box** z řady **DeepinView** nabízí snímač **1/1,8" CMOS** s rozlišením **2688 × 1520** obrazových bodů, citlivost 0,0005 lux (barevně) a podporu **WDR (140 dB)**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci Hik-Connect** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Kamera je dodávána **bez objektivu** (závit CS).

Díky vestavěným algoritmům pro detekci a klasifikaci cílů založených na technologii **Deep learning** splňuje požadavky na pokročilou ochranu perimetru, kontrolu vstupu a výstupu z oblastí. Zmíněná technologie odfiltruje chybné alarmy způsobené pohybem listů, světel, zvířat, vlajek atd. Pomocí těchto algoritmů také detekuje a zachycuje obličeje, lidské tělo a vozidlo v určené oblasti.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- Účinná kompresní technologie H.265+
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii WDR (140 dB)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 1 TB
- Dodávána bez objektivu, CS závit
- Modrý skleněný modul pro potlačení nechtěných odlesků (tzv. ghosting)
- Ochrana perimetru - detekce překročení linie, detekce narušení, změna scény, detekce rozostření
- Podporuje současnou detekci a zachycení lidského těla a vozidla
- Čtení SPZ, zachycení vozidla, které nemá registrační značku, podpora rozpoznávání SPZ motocyklů
- Správa parkování: podpora detekce stavu až na 40 parkovacích místech
- Detekce atributů vozidla, včetně typu vozidla, barvy, značky
- Paměť pro 10 000 záznamů SPZ (black/white list)
- Funkce P-Iris pro automatické nastavení hloubky obrazu
- 5 nezávislých streamů pro širokou škálu aplikací
- Technologie DarkFighter

- Napájecí výstup DC 12 V, max. 100 mA
- Integrovaný mikrofon

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Snímací čip: 1/1,8" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ne

Objektiv: bez objektivu, uchycení CS

Maximální rozlišení: 2688 × 1520 při 25/30 fps, 2560 × 1440 50/60 fps

Rozhraní: 1× RJ-45, 1× RS-485, 1× kompozitní video výstup (pouze debug), 2× alarm vstup, 2× alarm výstup, 1× audio vstup, 1× audio výstup

Slot paměťových karet: ano, microSD (max. 1 TB)

Napájení: DC 12 V, AC 24 V, nebo PoE (802.3af) (zdroj není součástí balení), příkon max. 11,6 W