

## UNIARCH BY UNIVIEW IPC-T213-APF28W



Cena celkem:	<b>1 301 Kč</b>
	<b>(bez DPH: 1 075 Kč)</b>
Běžná cena:	<b>1 431 Kč</b>
Ušetříte:	<b>130 Kč</b>
Kód zboží:	KIPUNI0062
Part No.:	IPC-T213-APF28W
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

## Popis

### Uniarch by Uniview IPC-T213-APF28W

**3megapixelová IP** kamera typu turret nabízí snímač **1/2,7" CMOS** s progresivním skenem, rozlišení **2304 × 1296** obrazových bodů, citlivost 0,02 lux (barevně, F1.6, AGC) a podporu **DWDR**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **30 m** a bílému **LED přísvitu** do vzdálenosti až **15 m**. Připojení lze jednoduše realizovat drátově pomocí **RJ-45 portu**. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP67**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 3 Mpx
- Účinná kompresní technologie Ultra 265
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii DWDR
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP67)
- IR technologie s dosahem až 30 m
- Bílý LED přísvit s dosahem až 15 m
- Digitální redukce šumu 3D DNR
- ONVIF (profily S, T), podpora API
- Integrovaný mikrofon
- Ochrana proti přepětí 4 kV

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/2,7" CMOS, progresivní sken

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 30 m

**Integrovaný LED přísvit:** ano, do 15 m

**Objektiv:** f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru horizontálně 113,5°, vertikálně 59,5°, diagonálně 121,9°

**Maximální rozlišení:** 2304 × 1296 při 25 fps, 1920 × 1080 při 30 fps

**Rozhraní:** 1× RJ-45

**Rozměry:** 118 × 118 × 97 mm

**Hmotnost:** 270 g **Napájení:** DC 12 V nebo PoE (802.3af), spotřeba max. 5,8 W